

HTML

`<form action='resultat.php' method='post'>` Permet de d'envoyer des données avec une methode 'post' à resultat.php

`<input type='hidden' name='action' value='0'>` Envoie secretement une variable 'action' qui vaut '0'

`<H0>` Taper le début du nom (ou le nom complet) de la personne que vous recherchez:

`<input type='text' size='60' name='nom' value='Adrian/'>` Envoie le texte entrée dans la barre, via une variable 'nom'

`<input type='submit' value='Rechercher'>` Ces données sont envoyé quand l'utilisateur tape sur la barre entrée du clavier après avoir saisie le texte, ou quand l'utilisateur clique sur le bouton recherche

PHP

`$nom=$_POST['nom'];` Recupere la valeur 'nom' envoyée via la methode post, et la stocke dans une variable 'nom'

`$action=$_POST['action'];` Recupere la valeur 'action' envoyée via la methode post, et la stocke dans une variable 'action'

MYSQL

```
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=repertoire;charset=utf-8','root','');
```

 Se connecte à la base de donnée "repertoire"

```
catch(Exception $e) { die('erreur'.$e->getMessage()); }
```

 Affiche un message d'erreur si la connexion ne fonctionne pas

By **adryan**
cheatography.com/adryan/

Not published yet.
Last updated 18th January, 2018.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**
Measure your website readability!
<https://readability-score.com>