

Установка

Windows

Переходим на официальный сайт Git <http://git-scm.com/> и скачиваем последнюю версию
Запускаем инсталлятор и доходим до шага выбора папки куда будет установлена программа.
По умолчанию установка производится в папку: `\Program Files\Git`
Но при такой установке некоторые программы которые будут использовать Git могут не находить исполняемые файлы Git. С чем это связано - не понятно. И такая проблема решается если установить Git например сюда `c:\Git` то есть в папку находящуюся в корне диска и не содержащую пробелов в имени.. Далее двигаемся до шага "**Adjusting your PATH enviroment**". Здесь выбираем опцию "**Use Git from the Windows Command Prompt**". Нужно это для того чтобы установщик автоматически прописал нам системные переменные.
Дальнейшие шаги оставляем с настройками по-умолчанию.

Начальная конфигурация

```
git config --global user.name "Username"
```

создание пользователя

```
git config --global user.email "example@example.ru"
```

добавление email

```
git config --list
```

просмотр конфигурации

Внесенные нами данные хранятся в текстовом файле который расположен по адресу: `<Системный диск>:\Users\
<имя пользователя Windows>\.gitconfig`

Работа с репозиторием

```
git init
```

создание репозитория

Игнорирование файлов

```
# игнорирование папки
```

```
logs/
```

```
# игнорируем текстовые файлы
```

```
docs/*.txt
```

Для игнорирования файлов и (или) папок создаем в нужной папке проекта файл `.gitignore` (например в корне) и добавляем нужные правила

Также **есть отличный сервис** для генерации файлов

```
.gitignore: https://www.gitignore.io/`
```

Проверка состояния

```
git status
```

просмотр статуса проекта

```
git status --untracked-files-all
```

просмотр статуса проекта, включая ВСЕ файлы

ИНДЕКСАЦИЯ И КОММИТ

```
$ git add .
```

проиндексировать все измененные (untracked) файлы

```
$ git add <имя файла>
```

проиндексировать измененный файл с определенным именем

```
$ git add "*.php"
```

проиндексировать измененные файлы по определенной маске

```
$ git rm --cached <имя файла>
```

удалить определенный файл из под присмотра Git

```
$ git commit
```

коммит проиндексированных файлов (откроется текстовый редактор, указанный в конфигурации Git по умолчанию)

В первой строке введите комментарий: «Added h1 tag».

Сохраните файл и выйдите из редактора (для этого в редакторе по-умолчанию (Vim) вам нужно нажать клавишу ESC, ввести `:wq` и нажать Enter).

```
$ git commit -m "текст комментария"
```

коммит проиндексированных файлов и комментарий к коммиту

```
$ git commit -a -m "комментарий к комиту"
```

-a - все измененные файлы поместить в индекс и сразу делаем коммит

-m - комментарий для коммита

```
$ git checkout <имя файла>
```

отмена локальных изменений (до индексации)

```
$ git reset <имя файла>
```

ИНДЕКСАЦИЯ И КОММИТ (cont)

отмена проиндексированных изменений (перед коммитом)

Команда **reset** (по умолчанию) не изменяет рабочий каталог. Поэтому рабочий каталог может содержать нежелательные комментарии. Команда **checkout** позволяет из удалить.



By **Andrey Brusnik**
cheatography.com/andrey-brusnik/

Published 24th July, 2015.
Last updated 24th July, 2015.
Page 2 of 2.

Sponsored by **Readability-Score.com**
Measure your website readability!
<https://readability-score.com>