

Commandes propres aux dossiers

.	Répertoire courant
..	Répertoire parent
~	Dossier home de l'utilisateur
.fichier	Fichier caché
rm / rmdir	Supprime fichier / dossier
mk / mkdir	Crée fichier / dossier
cd	Change de répertoire
chown / chgrp	Change prop. / groupe prop.
mv / cp	Déplace / Copie
ls -l	Liste contenu du dossier (-l : avec les permissions)
ln ../fichier	Crée lien dur
1	

/bin/	ESSENTIAL USER COMMAND BINARIES
/boot/	STATIC FILES OF THE BOOT LOADER
/dev/	DEVICE FILES
/etc/	HOST-SPECIFIC SYSTEM CONFIGURATION <small>REQUIRED DIRECTORIES: OPT, X11, SPOOL, XMKL</small>
/home/	USER HOME DIRECTORIES
/lib/	ESSENTIAL SHARED LIBRARIES AND KERNEL MODULES
/media/	MOUNT POINT FOR REMOVABLE MEDIA
/mnt/	MOUNT POINT FOR A TEMPORARILY MOUNTED FILESYSTEMS
/opt/	ADD-ON APPLICATION SOFTWARE PACKAGES
/sbin/	SYSTEM BINARIES
/srv/	DATA FOR SERVICES PROVIDED BY THIS SYSTEM
/tmp/	TEMPORARY FILES
/usr/	(MULTI-)USER UTILITIES AND APPLICATIONS <small>SECONDARY HIERARCHY</small> <small>REQUIRED DIRECTORIES: BIN, INCLUDE, LIB, LOCAL, SBIN, SHARE</small>
/var/	VARIABLE FILES
/root/	HOME DIRECTORY FOR THE ROOT USER
/proc/	VIRTUAL FILESYSTEM DOCUMENTING KERNEL AND PROCESS STATUS AS TEXT FILES

*	Zéro caractère ou +
?	Un caractère
[abcde] ou [a-e]	Un car. faisant partie de la liste
{Québec, Canada}	Chaîne de caractères
!	Devant une lettre l'annule
"%?&"	Car. sp. interprétés
'%?&'	Int. %?& directement
-a -o	AND OR
whereis / which / locate	Cherche fichier / Cherche dans PATH / Recherche indexée
var1 = "Bonjour" / echo \$var1	Variables



By **Azlok**
cheatography.com/azlok/

Published 23rd October, 2018.
Last updated 23rd October, 2018.
Page 1 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>