## Créer un dépôt (sur GitHub)

1. Aller sur le site GitHub.
2. Créer un compte :
- *Pick a username* : choisissez un nom d'utilisateur.
- *Your email* : entrez votre adresse mail.
- *Create a password* : entrez votre mot de passe
- *Sign up for GitHub* : cliquez sur le bouton pour vous enregistrer.
3. Créer un dépôt : Create a repository :
- *Repository name* : entrez un nom pour votre dépôt.
- *Description* : entrez une description de ce que contient votre dépôt.
- *Public* : cocher publique (un dépôt privé est payant).
- *Initialize this repository with a README*: cochez "initialiser le dépôt avec un fichier lisezmoi.txt" pour ajouter un fichier readme.md comme premier fichier du dépôt. Ce fichier servira à décrire en détail le contenu du dépôt.
- *Create a repository* : cliquez sur le bouton "Créer un dépôt".

## Scénario de base

| | |
|---|---|
| git clone *URL* | Récupère un dépôt à partir d'une *adresse URL* |
| git add *fichier* | Marque le *fichier* à consigner |
| git add * | Marque tous les fichiers à consigner |
| git commit -m "description" | Consigne les fichiers marqués dans le dépôt |
| git status | Affiche l'état du dépôt local |
| git tag *étiquette* | Pose une *étiquette* de version sur les fichiers |
| git push origin master | Envoie les modifications sur le dépôt principal |

## Aller plus loin

| | |
|---|---|
| git reset --hard HEAD~1 | Supprime la dernière modification consignée (avant d'avoir fait un push) |
| git log | Affiche l'historique des commandes (q pour sortir) |
| git config --list | Affiche la liste des paramètres de git |
| git config --global user.name *NomUtilisateur* | Enregistre le paramètre "nom utilisateur" du dépôt |
| git config --global user.email *email* | Enregistre l'email de l'utilisateur du dépôt |

## Traductions

| | |
|---|---|
| Repository | Dépôt |
| Check in | Déposer |
| To check in | Déposer, mettre en dépôt, faire un dépôt |
| Check out | Retrait |
| To check out | Retirer, récupérer (parfois rapatrier est une bonne alternative) |
| To commit | Consigner |
| Stage area | Zone d'attente |
| To stage | Mettre en attente |
| Change | Modification (à préférer à changement) |
| Stash | Remise |
| To stash | Remiser |
| Checksum | Somme de contrôle |
| Hash | Empreinte (Alternatives: signature, hachage (correct mais à éviter)) |
| Workflow | Processus (Alternative: scénario) |

## Traductions (cont)

| | |
|---|---|
| Snapshot | Instantané |
| Diff | Diff(érence) |
| To track | Suivre |
| untracked | non-suivi |
| unmodified | non-modifié |
| To update | Mettre à jour |

Traductions issues de la version française de ProGit de Scott Chacon (Git Book).



Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
https://apollopad.com