

Veri Tipleri	
CHAR	String,Lenght,0 - 255
VARCHAR	String,Lenght,0 - 255
TINYTEXT	String,Lenght,0 - 65535
TEXT	String,Lenght,0 - 65535
BLOB	String,Lenght,0 - 65535
MEDIUMTEXT	String,Lenght,0 - 16777215
MEDIUMBLOB	String,Lenght,0 - 16777215
LONGTEXT	String,Lenght,0 - 4294967295
LOBLOB	String,Lenght,0 - 4294967295
*TINYINT	Integer , -128'den 127'e
*SMALLINT	Integer , -32768'den 32767'e
*MEDIUMINT	Integer , -8388608'den 8388607'e
*INT	Integer , -2147483648'den 2147483648'e
*bigint	Int
FLOAT	Decimal (Virgülden sonra 23 basamak)
DOUBLE	Decimal (24 'den 53 'e kadar)
DECIMAL	"DOUBLE" string olarak saklanır
DATE	YYYY-AA-GG
DATETIME	YYYY-AA-GG SS:DD:Sn
TIMESTAMP	YYYYAAGGHHMMSn
TIME	SS:DD:Sn
ENUM	Seçenek sunuculardan birisi
SET	Seçme komutu
*Not: İşaretsiz TINYINT , MEDIUMINT vb aynı aralığa sahiptir fakar 0'dan başlar. ÖRN; TINYINT UNSIGNED 0 ile 255 arasındadır.	

PHP de MySQL Fonksiyonları (cont)
mysql_create_db(veritabanı adı, bağlantı) MySQL'de veritabanı oluşturur.
mysql_num_rows(sonuç) Sonuçtaki satır sayısını verir.
mysql_num_fields(sonuç) Sonuçtaki alan sayısını verir.
mysql_fetch_array(sonuç, sonuç tipi) Sonuçları dizi değişkeni olarak alır.
mysql_list_fields(veritabanı adı, tablo adı, bağlantı) Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.
mysql_list_dbs(bağlantı) Sunucudaki tüm veritabanlarını listeler.
mysql_result(sonuç, satır numarası, alan) Sorgudan dönen sonuçları alır.
mysql_ping(bağlantı) MySQL bağlantısının aktif olup olmadığını kontrol eder.
mysql_info(bağlantı) Son sorgu hakkında bilgi döndürür
mysql_error(bağlantı) Bir önceki işlemdeki MySQL hata mesajını verir.

Matematiksel Fonk.
ABS
SIGN
MOD
FLOOR
CEILING
ROUND
DIV
EXP
LN
LOG,LOG2,LOG10
POW
POWER
SQRT
PI
COS
SIN
TAN
GREATEST
LEAST

Bazı Örnek Sorgulamalar	
SELECT * FROM tablename	//Bütün kolonları döndürür
SELECT column FROM tablename	//Belirtilen kolonu seçer
SELECT COUNT(*) FROM tablename	//Satır Sayısını döndürür
SELECT SUM(column) FROM tablename	//Kolonların toplamını döndürür
SELECT DISTINCT column from tablename	//Sadece benzer olmayan istedi- ğimiz verileri seçer
SELECT * FROM tablename WHERE şart	//Belirttiğimiz şartlardaki verileri seçer
SELECT *FROM table1 INNER JOIN table 2 on table1.id=ta- ble2.id	//2 tabloya bağlanarak bütün kolonları döndürür
SELECT LAST_INSE- RT_ID() as new_id	//Son yaratılan satırın id 'sini çeker
SELECT max(column) AS alieas	// Örn: Alias kolonundaki en büyük değeri döndürür
SELECT * FROM table ORDER BY column	//Kolonlara göre büyün satırları sıralar

Bazı String fonk.
ASCII
ORD
CONV
BIN,OCT,HEX
CHAR
CONCAT
LOCATE
SUBSTRING
LTRIM
RTRIM
REPLACE
REPEAT
INSERT
REVERSE

PHP de MySQL Fonksiyonları

mysql_connect(sunucu, kullanıcı adı, şifre)
MySQL sunucusuna bağlantı açar.

mysql_close(bağlantı) MySQL bağlantısını
kapatır.

mysql_select_db(veritabanı adı, bağlantı)
MySQL veritabanını seçer.

mysql_query(sorgu) Veritabanına sorgu
gönderir.



By **coderamfi**

cheatography.com/coderamfi/

Published 19th October, 2015.

Last updated 13th May, 2016.

Page 1 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish
Yours!

<https://apollopadd.com>