

Edycja Tekstu

i-wstawianie tekstu przed kursorem (insert)
 I-wstawianie tekstu na początku wiersza (Insert)
 a-wstawianie tekstu za kursorem (append)
 A-wstawianie tekstu na końcu wiersza (Append)
 x-usunięcie znaku spod kursora
 X-usunięcie znaku przed kursorem
 r-nadpisanie jednego znaku spod kursora (replace)
 R-wprowadzanie z nadpisywaniem (Replace)
 p-wstawienie zawartości bufora przed kursorem (paste)
 P-wstawienie zawartości bufora za kursorem (Paste)
 o-wstawienie nowego wiersza poniżej bieżącego
 O-wstawienie nowego wiersza powyżej bieżącego
 u-cofnięcie ostatniej zmiany (undo)
 J-połączenie dwóch wierszy (bieżącego i następnego)
 dd-skasowanie bieżącego wiersza

Edycja Tekstu (cont)

yy-skopiowanie bieżącego wiersza do bufora
 y-skopiowanie zaznaczonego lub usuniętego fragmentu tekstu do bufora (yank)
 liczdd-skasowanie liczb wierszy licząc od bieżącego
 liczyy-skopiowanie do bufora licząc od bieżącego
 v, V,- graficzne zaznaczanie tekstu (tylko edytor vim). 3
 Ctrl-v różne tryby zaznaczania.
 Zaznaczony tekst kopiujemy do bufora poleceniem y.
 U,u-na zaznaczonym fragmencie zamiana wszystkich liter na duże (U) lub na małe (u)
 ~ -na zaznaczonym fragmencie zmiana wielkości liter (małe na duże i duże na małe)
 < > -zaznaczony fragment przesuwa w lewo lub w prawo

Wyszukiwanie

/wzorzec-wyszukiwanie łańcucha wzorców dół
 ?wzorzec-wyszukiwanie łańcucha wzorców górę
 n-następne wystąpienie ostatnio wyszukiwanego tekstu
 N-poprzednie wystąpienie ostatnio wyszukiwanego tekstu

Przykłady użycia komend i znaczników

d0-skasowanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do początku wiersza
 d\$-jw. ale do końca wiersza
 dG-kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze poniżej
 d1G-kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze powyżej
 d3d-kasuje 3 kolejne wiersze
 y5y-skopiowanie do bufora 5 kolejnych wierszy

Inne

Esc-przejdź do trybu wydawania poleceń
 : -(dwukropek) będąc w trybie wydawania poleceń
 przejdź do wiersza poleceń
 :help polecenie -wyświetlenie pomocy na temat polecenia
 :r plik -wstawienie w miejscu kursora zawartości pliku plik
 :w plik -zapisanie pliku pod nową nazwą
 :n plik -załadowanie nowego pliku
 :q! -wyjście bez zapisu
 :q -wyjście (pod warunkiem, że zmiany w pliku są zapisane)
 :wq -zapisanie zmian i wyjście
 :x lub ZZ -to samo co :wq
 :set number -wyświetlenie numerów wierszy
 :set nonumber -wygaszenie numerów wierszy
 :set all -wypisuje wszystkie możliwe do ustawienia zmienne



By **Dawid1**
cheatography.com/dawid1/

Published 10th March, 2015.
 Last updated 10th March, 2015.
 Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**
 Measure your website readability!
<https://readability-score.com>