CONSIDERACIONES

NO SE USAN ACENTOS NI CARACTERES ESPECIALES

Scripts (Concatenación de nombre)

0123	ScriptID interno de Filemaker. Cuatro digitos
Modulo	Modulo 3 letras {XYZ}
Descripción	Breve, concisa y descriptiva.

0123 {XYZ} Descripcion

TODO SCRIPT DEBE IR DENTRO DE SU MODULO

Scripts (disparado por)

FMS	FileMaker Server
APP	Aplicación + Nombre *APP Perseo*

Script (encabezado)

```
#
# ----------------------------------------------------------
# Descripción del script
# ----------------------------------------------------------
# Script # Si es llamado por un/os script específico/s
# ----------------------------------------------------------
# Ticket: # Ticket/s de Freshdesk implicados
# ----------------------------------------------------------
#
```

Funciones

sgi_NombreFuncion()	Si es creada por Desarrollo llevará el prefijo SAGAI_
parametro1; parametro2	Siempre se pasan en minuscula

Layouts

0123	LayoutID interno de Filemaker. Cuatro digitos
Modulo	Modulo 3 letras en mayuscula {XYZ}
Descripción	Breve, concisa y descriptiva.
Uso	Ver tabla de Uso

0123 {XYZ} Descripcion

TODO lAYOUT DEBE IR DENTRO DE SU MODULO

Layouts (Uso)

V	Ventana
R	Reporte
U	Uso Interno

Layout (Objetos)

btn	Boton
tab	Pestaña del Tab
por	Portal (Suele ir el nombre de la Tabla)
tit	Titulo
pop	Popover Button
cam	Campo

btn.AbrirVentana

Campos

ID	Llave primaria. Toda tabla debe tenerla. Ver tabla Formato ID
ID_Tablaforanea	Llave foránea *ID_Interpertes*
CAMPOGLOBAL	Globales van con mayúscula fija
Campo_calc	El campo es de tipo cálculo. Útil saberlo por performance
Campo_SQL	El campos es de cáculo con un SQL. Util para saber sus dependencias
Registro	*CreadoPor*, *ModificadoPor*, *CreadoFecha*, *ModificadoFecha*, deben estar en todas las tablas.

Formato de campos de ID

ABC12345678	**RECOMENDADO** Alfanumérico autoincremental. Lleva el nombre de la tabla (truncado) como prefijo. 3 Letras 8 numeros
12345678	Numérico autoincremental. Cuando el usuario interactúa con el número (ej. Nro de Gestion)
UUID	Donde se requiere tener un ID estrictamente para indices

Parámetros

parametro	Siempre van en minuscula
|abc|123|	Entre Pipes cuando se pasa un array
abc¶123	En caso de pasar mas de una línea, el caracter de retorno es `code(13)`

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Variables	
$ID_Tabla	ID de una tabla
$Parametros	En el caso que se pase mas de un parametro
$SQL	Codigo que va dentro del ExecuteSQL()
$Variable-Nombre	Uso general. Camel Case
$$VARIABL-ENOMBRE	Variable Global
~Variable-Nombre	A utilizar dentro de `Let()` o `Funcio nes()`
$Archivo	Nombre de archivo a Importar/ Exportar
$Ruta{Tipo}	Si no es Local; va Servidor o FTP o S3
$Ruta{Tipo}A-rchivo	Ej $RutaArchivo
$BarraPro-greso	Barra de Progreso llamado por BaseElements
$a	Variable que guarda valores para pruebas o final de script (evita log de error 401)

Tablas	
Modulo	Nombre base del módulo`Abogados`
ModuloTab-laespecifica	Específica para el módulo asociado `Abogad osD o mi cilios`
Modulo_Te-mporario	Define que el contenido se utiliza para un proceso cuyos datos pueden ser eliminados.
GLOBALES	Repositorio de campos globales de la base de datos
Modulo__M-oduloB	Al hacer relaciones de *Shadow Tables*

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com