

Exchange installation

Forebered installat- ionen	Sørg for at Exchange serveren er meldt til det rigtige domæne, og at der er adgang til administrative rettigheder på Active Directory serveren. Sørg for at Exchange serveren har de rigtige forudsætninger for installation, se https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354(v=exchg.160).aspx
Forbered AD og Domæne	Kør følgende kommando fra Exchange-installationsmappen, på AD serveren, med administrative rettigheder: <code>Setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms</code> Kør derefter følgende kommando: <code>Setup /PrepareAD /OrganizationName: [Organisationsnavn] /IAcceptExchange</code>
Installer Exchange	Følg installations-wizarden, eller installer silently med kommandoprompten.
Kontroller installat- ionen	Kontroller at Exchange servicen er installeret, ved at tilgå /eac og /owa på Exchange serverens webadresse.

Konfiguration af Exchange

Tildel Exchange rettigheder	Exchange rettigheder tildeles i Exchange Admin Center, under permissions. For at simplificere opsætningen, tildel da rettigheder blandt grupper istedet for brugere.
Konfigurer DNS	På domænets DNS server, tilføj Exchange serveren som MX record under domænets forward lookup zone. Hvis Exchangeserv- erens hostede sider skal kunne tilgås fra andre hosts i domænet, opret da en PTR for Exchangeserveren i domænets reverse lookup zone.
Mailbox Databaser	For at se Databaser på exchange serveren, kød da følgende kommando i en EMS prompte: <code>Get - MailboxDatabase</code> . Du vil sandsynligvis ligge dem et andet sted end hvor de ligger pr. default. Databaserne flyttes ved følgende kommando, i en EMS prompte: <code>Move -DatabasePath -Identity "Mailbox Database [Databasenr]" -EdbFilePath '[Databasesti]-\Mailbox Database [Databasenummer].edb' -LogFolderPath [Databasesti]\Logs</code> . Nye databser kan oprettes med <code>New-MailboxDatabase</code> og monteres med <code>Mount-Database</code> .



By [deleted]

cheatography.com/deleted-49722/

Published 3rd December, 2017.

Last updated 3rd December, 2017.

Page 1 of 2.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>

Brugere og postkasser

Opret nye postkasser	Nye postkasser kan oprettes i EAC, under recipients, eller gennem en EMS prompte med kommandoen <code>New-Mailbox</code> .
Opret postkasser til eksisterende AD brugere.	Skal man oprette postkasser til en eller flere eksisterende AD brugere, kan man benytte kommandoen <code>Enable-Mailbox</code> . Denne kommando kan bruges enten på en enkel bruger, eller på en hel OU ad gangen, hvilket simplificerer oprettelse af postkasser en del.

Fejlfinding

DNS	Tjek at de rigtige DNS records er sat op
Genstart tjenester	Hvis en tjeneste ikke virker som forventet efter konfiguration, genstart da tjeneste og se om det har hjulpet.
Accepted Domains	Hvis du har problemer med at modtage emails, undersøg da om dit domæne er oprettet under accepted domains.

Protokoller

SMTP	benytter port 25
IMAP	benytter port 143
POP3	benytter port 110



By [deleted]
cheatography.com/deleted-49722/

Published 3rd December, 2017.
Last updated 3rd December, 2017.
Page 2 of 2.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>