Java für Beginner > #03 OOP Cheat Sheet

by [deleted] via cheatography.com/69240/cs/17462/

Einleitung

Java hat einen ziemlich "OOP-Lastigen" Programmier-Style (Objekt Orientierte Programmierung). Da...

`In der OOP hat jedes Objekt seine eigene Identität. Ein Apfel ist Ein Objekt, ... Tasse. Auch 2 Äpf...`

Klassen beschreiben wie ein Objekt sein wird / was es haben wird.

In anderen Worten können **Klassen wie BluePrints angesehen werden.**

Man kann die selbe Klasse als BluePrint für unendlich Objekte benutzen.

Jede Klasse hat einen Namen, Variablen (Attribute) und Methoden (Verhalten). Hier ist ein Beispiels-Bild:

https://api.sololearn.com/DownloadFile?id=2429

Funktionen & Variablen

Methoden (Auch Funktionen/Verhalten gennant) s... Operation durchzuführen. Wie zB. auch die Methode `println(x)` in `System.out`.

Funktionen die ein `static`-Keyword besitzen **können** auch nur mit Hilfe der Klasse (BluePrints) aufgerufen werden, aber dann haben diese Methoden auch nur die `static`-Variablen/Funktionen der Klasse zu Verfügung.

```
class MyClass {

  public int var = 2;

 void hallo(){ System.out.println("Hallo"); }
 int addieren(int x1, int x2){ return x1 + x2; }

  static void test(){
    this.var= 2;// >Fehler: Die Variable "var" kann nur eine erstellte Instanz besitzen.
 }

}
```

Variablen

Eine Klasse kann **"2 Typen von Variablen"** haben:

- Variable mit `static`-Keyword, welche für das gesamte BluePrint gilt

Funktionen & Variablen (cont)

- Nicht-Variable, welche für jedes Objekt anders ist.

Im obigen Fall ist die Variable `var` eine Objekt-Variable.

Siehe **Konstruktor** um zu sehen wie man ein neues Objekt erstellt.

Siehe **Getter & Setter** für extrigen "Variablen-Schutz".

Zugriff Modifizierer

public	Für Jeden Zugreifbar
private	Nur für die Klasse
protected	Nur für die Klasse und Sub-Klassen
static	Keyword, damit man eine Methode/Variable auch nur durch die Klasse/das BluePrint bekommen kann
final	Keyword, dass eine Variable nicht veränderbar ist

Konstruktor

Eine Klasse kann außer Funktionen und Methoden noch mehrere Konstruktöre haben.

Ein Konstruktor ist aufgebaut wie eine Methode, aber nur ist er dafür **ein neues Objekt seines Kl... erstellen.**

Ein Konstruktor sieht wie folgt aus: (Syntax)

`public Klasse nName(...){ Code }`

Ein Beispiel für die Klasse MyClass, welche eine Variable `var` hat. (aus "Getters und Setters"):

```
public MyClass(int wert) { // Beim erstellen dieser Klasse muss ein We...
  this.var = wert; // Setzt die Klassen-Variable "var" auf den mit...
}
```

Und nun kann man mit:

`MyClass instanz1 = new MyClass(224);`

Eine neue Instanz/Objekt der Klasse `MyClass` erstellen.

Getter & Setter

Getter & Setter ist ein Konzept in der Programmierung, wo dafür gedacht ist dass man **das Setzen einer Variable überprüfen kann**, um Fehler zu vermeiden.

Getter & Setter (cont)

Dies ist dass man, Objekte an sich eigentlich ... zum "Kriegen" erstellt.

Ein klassisches Beispiel wäre es, dass man ei...

```
class MyClass {

 private int var = 2;

 void setVar(int wert){
   if(wert < 0) { wert = 0; } // ...

   this.var = wert;
 }

 int getVar(){ return this.var; }

}
```

Hiermit kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ...

In jedem Java Programm wird diese Programm... sollte.

Kurz gesagt sind Getter und Setter eine "-Idioten-Schutz", damit Variablen keinen nicht vorhergesehen Wert erhalten!

Wert VS Referenz

Wenn man einer Methode einen Primitiven-Da... kann man sich sicher sein dass er nicht veränd...

Übergibt man jedoch eine Klasse, können die ... Objektes verändert werden.

Bsp:

```
void doSomething(int num) { num ...
int num = 5;
doSomething(num);
System.out.println(num); // Im...
```

Aber mit einer Klasse:

```
class MyClass { int num = 4; }
void doSomething( MyClass obj) { ...; }
MyClass obj = new MyClass();
doSomething(obj);
System.out.println(obj.num);
```


Sponsored by Readable.com
Measure your website readability!
https://readable.com

Vererbung

Vererben einer Klasse/Interfaces heißt, dass die Klasse alle Methoden/Variablen hat, von welchem sie erbt.
Dies sieht dann so aus:

Mutter-Klasse:

```
class A {

  public int variable = 2;

  public void test(){ System.ou t.p rin tln ("Hallo A") }

}
```

Klasse welche von A erbt:

```
class B extends A {

  @Ov erride // Methode von A übersc hreiben
  public void test(){ System.ou t.p rin tln ("Hallo B"); }

}
```

Code Beispiel

```
A obj = new A();
obj.te st(); // GIbt " Hallo A" aus
obj = new B(); // Wir können die Variable " obj " auf ein Objekt vom Typ " B" setzten, weil B von A erb
t
obj.te st(); // Gibt " Hallo B" aus
obj.va riable = 4; // Und weil " obj " immernoch vom Typ " A" ist, hat es auch immer noch seine Variabl
en
```

Zudem kann die Klasse, welche erbt, die Methoden auf ein anderes Verhalten umschreiben. (Den Code der Methode umschreiben)

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com