Prerequisites

rm -rf /etc/apt/sources.conf	sources entfernen
echo "deb http:/ /ol d-r ele ase s.u bun tu.c om /ub untu/ lucid main restricted universe multiverse deb http:/ /ol d-r ele ase s.u bun tu.c om /ub untu/ lucid--updates main restricted universe multiverse deb http:/ /ol d-r ele ase s.u bun tu.c om /ub untu/ lucid--sec urity main restricted universe multiverse" > /etc/apt/source.conf	neue sources hinzufügen
echo "blacklist vga16fb" >> /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf	gegen langsames scrollen
shutdown -fr now	neustarten
apt-get update && apt-get install gcc g++ make libncurses-dev	compiletools laden
wget –user=anonymous ftp://FTP_SERVER/	files from ftp laden

Installing MySQL5

mkdir /usr/src/mysql	directory erstellen
cp mysql-VERSION.tar.gz /usr/src/mysql	archive hinkopieren
cd /usr/src/mysql	directory changen
groupadd mysql	usergroup adden
gunzip < mysql-VERSION.tar.gz | tar -xvf -	archive entpacken
cd mysql--VERSION	directory changen
useradd -g mysql mysql	user adden
./configure --prefix=/usr/local/mysql	mysql compile configurieren
make -j4 (WICHTIG!)	builden
make install	installieren
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf	config kopieren
cd /usr/local/mysql	directory changen
chown -R mysql lib	mysql zum ordnerinhaber machen
chown -R mysql var	mysql zum ordnerinhaber machen
chown -R root .	root zum ordnerinhaber machen

Installing MySQL5 (cont)

chown -R mysql lib	mysql zum ordnerinhaber machen
bin/mysql_install_db --user=mysql	mysql installieren
bin/mysqld_safe --user=mysql &	mysql starten

Installing Apache 2

mkdir /usr/src/httpd	directory erstellen
cp httpd-VERSION.tar.gz /usr/src/httpd	archive kopieren
cd /usr/src/httpd	directory changen
gunzip < httpd-VERSION.tar.gz | tar -xvf -	archive entpacken
cd httpd-VERSION	directory changen
./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable--mime-magic --enable-expires \ --enable-headers --enable-ssl --enable-http --enable-info --enable-dir \ --enable-rewrite --enable-so	build konfigurieren
make -j4	builden
make install	installieren

Installing PHP 5

mkdir /usr/src/php5	dir erstellen
cp php-VERSION.tar.gz /usr/src/php5	archiv kopieren
cd /usr/src/php5	directory changen
gunzip < php-VERSION.tar.gz | tar -xvjf	archive entpacken
cd php-VERSION	directory changen
apt-get install libxml2-dev	dependencies installieren
./configure --prefix=/usr/local/php5 --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs \ --with-mysql=shared,/usr/local/mysql --with-zlib --with-gettext --with-gdbm --with-sqlite	build konfigurieren
make -j4	builden
make install	installieren