String

`f'{num :.1f}'`	Giới hạn số thập phân phía sau dấu phảy
`dateti me(y, m, d, h, m, s)`	Định dạng ngày
`from difflib import get_cl ose _ma tches`	
`get_cl ose _ma tch es(s1, list, cutoff= 0.8)`	lấy danh sách các từ gần giống với s1

List

`random.ch ois e(list)`	lấy phần tử ngẫu nhiên trong list
`random.ch ois e(list, weights, k)`	Lấy k phần tử ngẫu nhiên trong list với trọng số weights
`random.sa mpl e(n ums,2)`	Lấy 2 phần tử ngẫu nhiên trong list **num**
`heapq.n la rgest()`	Lấy max nhanh hơn

Datetime

`from collec tions import Counter`	
`Counte r(c har _list)`	Đếm số lần xuất hiện
`namedtuple`	dùng như 1 class
`Person = namedt upl e("P ers on", "name gender ")`	

Number

`3/2`	Chia thập phân
`3//2`	Chia lấy dư
`from fractions import Fraction`	
`Fracti on( 2/3+1)`	Hiển thị dạng phân số
`num.li mit _de tom ina tor()`	Tối giản phân số
`1_000_000`	1000000
`isInst ance(a, Number)`	Check số a có phải phân số hay 1 dạng nào đó không

Dictionary

`{['apple', 'orange']: 2, 'banana': 1}`: Sai	`{('apple', 'orange'): 2, 'banana': 1}`: Đúng
`dict.f rom key s(list, val)`	Tạo 1 dict từ 1 list và 1 value
`{v: k for k, v in colors.it ems()}`	Đổi chỗ Key và Value
dict1 | dict2	Ghép 2 dict

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com