

Identitäts und Berechtigungswechsel

su	Root werden und im Verzeichnis bleiben
su -	Root werden +Ausführung der Login Scripte für root -> Wechsel ins Home Verzeichnis
sudo -i	Root werden ohne Passwordeingabe (nur das eigene Passwort erforderlich)

Werkzeuge

vi	Standardeditor der überall verfügbar sein sollte
nano	In vielen Systemen ein am Anfang installierte, einfach zu bedienender Editor
nslookup ip-adresse	Abfrage DNS server

Recovery System

Wenn z.B. durch eine Aktualisierung der Master Boot Record (MBR) zerstört wurde aber der Rest des Systems noch korrekt laufen müsste, dann kann man wie folgt versuchen den MBR wieder herzustellen.

1. Ein Live System auf CD besorgen: z.B. SystemRescueCd oder Knoppix

2. Computer von der LiveCD booten

3. Linux Hauptpartition ermitteln über:

```
fdisk -l
```

4. /mnt/rescue als Verzeichnis erstellen mit

```
mkdir /mnt/r escue
```

5. Einhängen der Linux Partition unter /mnt/rescue mit

```
mount -t ext3 -o rw /dev/hda2 /mnt/r escue
```

6. Das Systemroot Verzeichnis auf /mnt/rescue festlegen mit

```
chroot /mnt/r escue
```

7. Bootloader wiederherstellen

entweder für GRUB mit

```
grub-i nstall /dev/hda
```

oder für LILO mit

```
/sbin/lilo
```

8. Linux über exit beenden, Live CD entfernen und neu booten

Evtl. muss bei verschlüsselten Partitionen ein anderes Vorgehen gewählt werden



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

cheatography.com/funthomas424242/
github.com/Huluvu424242

Published 24th November, 2018.
Last updated 21st March, 2020.
Page 1 of 3.

Hilfen zur Konfiguration des Systems

loadkeys de	Stellt deutsches Tastaturlayout ein
fdisk, cfdisk	Manuelles Partitionieren von Datenträgern wie Festplatten etc.
gparted	Graphisches Tool zur manuellen Partitionierung von Datenträgern
wifi-menu	Einrichten der Drahtlos Netzwerke
chroot, arch-chroot	Festlegen einer neuen Systemroot mit gleichzeitigen Wechsel in diese
genfstab	Generierung der fstab Datei
mount /dev/sdaX /mnt/boot	Mounten von Partitionen unter einen Einhängepunkt
swapon /dev/sdaX	Aktivierung der Benutzung der Swap Partition

Häufig sind Konfigurationsbefehle Systemabhängig - in dem Fall versuche ich die verschiedenen Namen per Kommata getrennt anzugeben.

Bekannte Distributionen

https://antergos.com/try-it/	Antergos auf arch linux basierend aber für Einsteiger geeignet und wird scheinbar aktuell gehalten
https://www.ubuntu.com/download	Ubuntu weiterhin für Einsteiger geeignet aber etwas lieblos - vieles bleibt gleich und wird scheinbar nicht weiter entwickelt
https://www.debian.org/distrib/	Debian alt aber stabil - nix für neue Hardware
https://www.archlinux.de/	Arch Linux puristisch aber sehr gut zum Verstehen lernen und top aktuell und super individuell (kein graphischer Installer - brauchst Du den nimm Antergos)

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>

Bekannte Distributionen (cont)

<http://www.slackware.com/> Slackware - die Original Distribution aus 1993 hat erstaunlich lange durchgehalten. Damals waren es um die 20 Disketten, keine Ahnung wie es heute distribuiert wird, ob es noch aktuell ist, ob es weiter gepflegt wird und überhaupt. Aber da wir dieser Distribution verdanken, dass es je andere Distributionen gab bzw. diese je entstehen konnten hier auf jeden Fall mit aufgeführt.

Zu den Einschätzungen hat mich folgendes Video inspiriert und teils sind auch meine eigenen Erfahrungen mit drin:

<https://www.youtube.com/watch?v=pLc1kcLd2rA>

GraalVM installieren

Zunächst wird mal im distributionseigenen Installer geschaut ob ein Paket verfügbar ist. Falls ja, dann wird das genommen!

Bei Antergos war GraalVM nur über AUR (eine von der Community gepflegten Paketsammlung) verfügbar. Daher habe ich das Paket graal-bin von dort installiert

Das Home Verzeichnis von GraalVM wurde dabei unter /usr/lib/jvm/java-8-graal/ erstellt.

Jetzt muss das Subdirectory bin noch im Path bekannt gegeben werden. Dazu einfach die ~/.profile wie folgt editieren:

```
export GRAALVM_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-graal/bin
```

```
export PATH=$GRAALVM_HOME:$PATH
```

Da meist die normale JAVA Installation für LibreOffice oder andere Paketabhängigkeiten noch erhalten bleiben muss, habe ich GRAALVM an den Anfang des Path gesetzt.

Das Beispiel steht dafür wie generell Programme installiert werden sollten.

Angular 6 installieren

siehe

<https://github.com/angular/angular-cli/issues/6848>

```
sudo npm install -g --unsafe-perm --verbose @angular/cli
```

Ausprobiert auf antergos linux

Festplatte mounten

```
# Devices auflisten  
sudo lsblk -o NAME,F STY PE, SIZ E,M OUN TPO -  
INT ,LABEL  
# Filesystem erstellen  
sudo mkfs -t ext2 /dev/sda1  
# Mountpoint erstellen  
sudo mkdir -p /media/disk  
# Storage mounten  
sudo mount /dev/sda1 /media/disk  
# /etc/fstab editieren und Storage eintragen  
sudo vi /etc/fstab  
cat /etc/fstab  
/dev/sda1 /media/disk ext2 defaults 0 2
```

Kleine Hilfen bei Problemen

```
# Prozesse auflisten  
ps -xa  
# Details zu einem Prozess ermitteln z.B.  
innerhalb eines Docker Containers  
lsof -p <pr oce ssi d>
```

Arch Linux installieren

Download ISO Image und Live System booten	Die Installation wird vom Live System aus durchgeführt
loadkeys de	Deutsches Tastaturlayout einstellen
fdisk oder cfdisk	System Partitionierung durchführen (2 Partitionen eine Swap und eine Linux reichen)
mkfs.ext4 /dev/sda1	ext4 Filesystem auf sda1 für das Linuxsystem anlegen
mkswap /dev/sda2	Swap Filesystem auf sda2 erzeugen
swapon /dev/sda2	Aktivierung der Benutzung der Swap Partition
mount /dev/sda1 /mnt	Mounten des Linuxgrundsystems (zumindest des Platzes wo es hin soll)
wifi-menu	Einrichten des WLAN Zuganges
pacstrap /mnt base base-devel	Basis Pakete im Linuxsystem installieren
genfstab /mnt >> /mnt/etc/fstab	FSTAB File erzeugen



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

cheatography.com/funthomas424242/
github.com/Huluvu424242

Published 24th November, 2018.
Last updated 21st March, 2020.
Page 2 of 3.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>

Arch Linux installieren (cont)

arch-chroot /mnt	/mnt als Systemroot festlegen und rein wechseln
passwd	Neues Passwort für aktuellen Nutzer (root) festlegen
pacman -S grub os-prober	Grub Pakete installieren
mkdir /boot/grub	optional - ist notwendig wenn grub config fehlschlägt mit grub.cfg.new is no such file
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg	Grub Konfigurationsdatei erzeugen
grub-install dev/sda	Installation des Bootloaders in den MBR
exit	Verlassen der chroot
reboot	System neu starten

Die Angaben beruhen auf folgender, sehr guter Anleitung:

<https://www.youtube.com/watch?v=uaEBa2Nn3uE>

Pakete verwalten

aptitude	graphisches Consolen Tool zur Paketverwaltung
sudo dpkg -i <filename>	Händische Installation einzelner Paketer
sudo debi <filename>	Händische Installation einzelner Pakete wobei die Abhängigkeiten aufgelöst werden (falls möglich)
apt-rdepends <paketname>	Gibt den Baum der Abhängigkeiten des Paketes aus (auch indirekte)
pacman -S packetname	Arch Linux - Installiert ein Paket
pacman -R packetname	Arch Linux - Deinstalliert ein Paket

---- arch linux ----

-----	-----
-----	-----
sudo debtap -u	Synchronisiert die debdatenbank
debtap -U <filename>.deb	Spielt das debian archiv ein

sudo pacman -U <filename>.pkg.tar.xz

Alle Befehle sind im Terminal zu nutzen



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

Published 24th November, 2018.
Last updated 21st March, 2020.
Page 3 of 3.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>