

Primitives data type

String	"This is text"
Int	Integer like 64
Float	Floating point number like 64.64
Boolean	True or false

Arrays

```
$names = array ('François', 'Michel', 'Nicole', 'Véronique', 'Benoît');
```

```
$names[0] = 'François';
```

```
$names[1] = 'Michel';
```

```
$names[2] = 'Nicole';
```

```
$names[] = 'François';
```

```
$names[] = 'Michel';
```

```
$names[] = 'Nicole';
```

```
$coordonnees = array (
'prenom' => 'François',
'nom' => 'Dupont',
'adresse' => '3 Rue du Paradis',
'ville' => 'Marseille'
);
```

```
$coordonnees['prenom'] = 'François';
```

```
$coordonnees['nom'] = 'Dupont';
```

```
$coordonnees['adresse'] = '3 Rue du Paradis';
```

```
$coordonnees['ville'] = 'Marseille';
```

Opérations sur les chaînes

Concaténation . (point)

Opérateurs arithmétiques

Addition +

Soustraction -

Multiplication *

Division /

Modulo %

Opérateurs de comparaison

Egalité ==

Supérieur à >

Inférieur à <

Supérieur ou égal à >=

Inférieur ou égale à <=

Différent de !=

Opérateurs

&& et

|| ou

AND et

OR ou

Conditions

```
if() {
} else if() {
} else { }
```

```
switch () {
case X:
break;
default:
}
```

```
$isMajor= ($age >= 18) ? true : false;
```

Boucles

```
while () {
}
```

```
for ( $i =0; $i < 100; $i++ ) {
}
```

```
foreach ( $tab as $el ) {
}
```

```
foreach ( $tab as $k => $v ) { }
```

Functions

Appel \$val = calcCub(\$param);

```
Définition function calcCub($arg) {
return $result;
}
```

Possibilité d'avoir des valeurs par défaut pour les arguments d'une fonction. Ce qui rend la notion de paramètre optionnel possible. Mettre les arguments qui ont une valeur par défaut à la fin de la liste des arguments.



By Gaëlle (gaelle3182)

cheatography.com/gaelle3182/

Not published yet.

Last updated 24th December, 2019.

Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>