

Go To		
g+d	Прыгнуть на определение	goToTypeDefinition
g+i	Прыгнуть на имплементацию	goToImplementation
g+r	Прыгнуть на использование	goToReferences
g+s/S	Поиск по определениям в файле/-проекте	gotoSymbol / showAllSymbols
g+p/P	Go to next/prev problem in file	editor.action.marker.nextInFiles / editor.action.marker.prevInFiles

Не забывать		
J	Спуститься на 5 строк	5j
K	Подняться на 5 строк	5k
*/#	Прыгнуть на следующее/предыдущее слово под курсором	* / #
%	Прыгать между открывающей и закрывающей скобкой под курсором	%
]+)	к следующей непарной закрывающей круглой скобке. Для фигурной/квадратной по аналогии	])
[+(	к предыдущей непарной открывающей круглой скобке. Для фигурной/квадратной по аналогии	[(

Leader command		
⌘+s	Вставка вокруг слова скобок и кавычек	ysiw
⌘+r	Переименование (рефакторинг)	editor.action.rename
⌘+c	Переименование обычное	editor.action.changeAll
⌘+d	Открыть документацию по символу под курсором	rust-analyzer.openDocs
⌘+p+m	Скопировать сообщение об ошибке	errorLens.copyProblemMessage
⌘+p+c	Скопировать код ошибки	errorLens.copyProblemCode
⌘+p+s	Поискать ошибку в поисковике	errorLens.searchForProblem
⌘+v	Выделить слово под курсором	viw
⌘+y	Скопировать слово под курсором	yiw
⌘+u/U	Сделать слово в нижнем/БЕ-РХНЕМ регистре	guiw/gUiw
⌘+~	Инвертировать регистр слова	g~iw

