

Les commandes de PHP

php --ini	Permet de savoir où se trouvent les fichiers INI (configurations de PHP)
php -i	Permet d'afficher le résultat de phpinfo()
php -S <host>:<port>	Permet de lancer le serveur interne sur le <host> et le <port>
php -S <host>:<port> -t <dossier>	Permet de lancer le serveur interne en précisant le dossier racine de l'application

Les commandes principales de Composer

composer list	Permet de lister toutes les commandes de Composer avec une description
composer init	Permet d'initialiser Composer en créant un fichier composer.json dans le dossier actuel
composer init -n	Permet d'initialiser Composer en passant toutes les questions
composer require <author>/<package>	Permet d'installer un package composer dans le dossier courant
composer require <author>/<package> --dev	Permet d'installer un package composer qui ne sera utile que lors du développement
composer remove <author>/<package>	Permet de supprimer un package composer
composer update	Permet de mettre à jour toutes les dépendances du projet
composer dump-autoload	Permet de régénérer le fichier vendor/autoload.php
composer install	Permet d'installer tous les packages d'un projet à partir du fichier composer.json



By **LiorChamla**
cheatography.com/liorchamla/

Published 18th November, 2020.
Last updated 18th November, 2020.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>