

Number

Fraction(2/3) => 600479950316-0661/9007199254740992 |
limit_denominator() => 2/3
isinstance(variable, Number) =>
check Number

Function

lambda functions: defining
function use only once

Classes

super().__init__: tính thừa kế
class

@abstractmethod: khác class
cùng thuộc tính, phương pháp
nhưng output khác (có thể 1
chút)

@classmethod: return class với
một thuộc tính mới

getattr(class, attribute_name) trả
về giá trị của thuộc tính, nếu ko
tồn tại thuộc tính thì return giá trị
default đã cho vào function

tạm skip

List

random.choice() 'symbol'.j-
=> 1 variable | oin() join
random.choices() elements
=> list with symbol

heapq.nlargest(int, list) zip(itera-
tor1,
iterator2)

unzip:
zip(*list)

List (cont)

(set1).union(set2)

(set1).intersection(set2)

filter(function, iterable)

map(function, iterable) =>
element of iterable change

list comprehensive

Dict

list1.update(list2)

.get(key, value) | no key ->
value. no value -> key

Collections

namedtuple(): used as normal
Python class

Collections



By **Liu K**
cheatography.com/liu-k/

Not published yet.
Last updated 16th June, 2023.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>