

⇧ 移动

^	行首第一个字符
0	行首
\$	行尾
gg	移动到首行
G	移动到最后一行
gi	回到上一次编辑的位置
zt	当前行定位到可视区上 (top)
zz	当前行定位到可视区中 (middle)
zb	当前行定位到可视区下 (bottom)
H	光标移动到可视区上 (High)
M	光标移动到可视区中 (Middle)
L	光标移动到可视区下 (Low)
Ctrl + D	向下翻半页
Ctrl + U	向上翻半页
Ctrl + F	向下翻页
Ctrl + B	向上翻页
ce	文本居中 center 命令模式下
le	文本居左 left 命令模式下
ri	文本居右 right 命令模式下
(或)	移动上一句或是下一句
{ 或 }	移动上一段或是下一段
w 或 b (W 或 B)	下一个单词或上一个单词(大写以非空格为单词)

✂ 删除

dd	删除一行
D	相当于 d\$
dw	从当前光标位置删除到单词结束
daw	删除一个单词
d"	删除到出现的第一个"号(包括"号)
dt"	删除到出现的第一个"号(不包括"号)
d2f"	删除到出现的第二个"号
ggdG	全部删除

☑ 选择

v	视图模式
V	视图行
Ctrl + V	视图块
ggVG	全选
ggyG	全部复制
vit	选中标签中的内容
vi<	选择<>中的内容
viw	选中一个单词
u U ~	小写、大写、反转
J	将下一行合并上来

⇄ 替换

r/c/s	replace, change, substitut
s	相当于 cl 向右删除一个字符, - 进入插入模式
R	连续替换
xp	交换2个字母位置
cc	编辑整行
C	编辑当前到最后相当于 c\$
cw	替换一个单词
ci'	编辑'里面的内容
%s/\$/sth/	所有行后面加 sth 命令模式下
%s/^/sth/	所有行前面加 sth 命令模式下
%s/con-st.*'/	删除const后面所有字符

🔍 查找字符串

n	下一个匹配
2n	下第二个匹配
N	上一个匹配
f 或 t	查找下一个字符, f是包含, t是不包含, 大写为反向搜索
(F 或 T)	

↶ 撤销

u	撤销1次
u{n}	撤销n次
U	撤销当前行所有操作
Ctrl + r	撤销的 undo 操作

📁 宏管理

流程 :

1. q{name} 开始宏录制
 2. 一系统操作
 3. q 结束宏录制
- @{name} 使用宏
- ```
:reg # 列出所有宏录制列表
```
- ```
:reg a # 查看 @a 录制内容
```
- ```
:let @a = '' # 清除宏 (vscode不支持)
```
- 选中的地方进行宏处理
- v 选中
- ```
:normal @a
```
- 数字递增
- ```
qa -> yy -> p -> Ctrl+a -> q
```

### 📄 寄存器

```
:echo has('clipboard') # 1为可使用寄存器
```

"add 将 dd 操作存储到 "a 中



By **liurongqing**

[cheatography.com/liurongqing/](https://cheatography.com/liurongqing/)  
[www.liurongqing.com](https://www.liurongqing.com)

Published 16th February, 2022.

Last updated 4th March, 2022.

Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>