

### Création et gestion d'utilisateurs

`passwd` Définit le mot de passe de l'utilisateur donné

`adduser` Permet de créer un utilisateur

`login` Permet de se connecter à un compte d'utilisateur

### Gestion du système

`hostname`

`openssl req -new -newkey <PARAMS> <FILE>.crt -keyout <FILE>.key`

`openssl x509 -in <FILE>.crt -text`

`systemctl restart <service>`

`systemctl status <service>`

### Gestion du système (cont)

`ssh <login>@<dest>` Permet de se connecter via SSH à une machine

### Administration réseau

`ifconfig -a`

`ifconfig <iface> @IP netmask <mask>` Affiche le nom de la machine

`ifup <iface>`

`ifdown <iface>`

`route -n`

`route add default gw <IP> <iface>`

`route del default gw <IP> <iface>`

`traceroute @IP`

`ping @IP`

### Administration réseau (cont)

`busybox httpd -f -vv -h <PATH>`

Liste les interfaces

Définit le masque pour l'interface

Allume l'interface

Éteint l'interface

Liste toutes les routes

Ajoute l'adresse du gateway par défaut

Supprime l'adresse du gateway par défaut

Permet de faire un ping, visualisant les adresses et interfaces traversées

Envoie un ping à l'IP donnée