

### Servidor

<code>open servidor</code>	Iniciar conexión de control con el servidor
<code>Close   disconnect</code>	Finalizar la conexión sin cerrar el programa cliente
<code>bye   quit</code>	Finaliza la conexión y cierra el programa cliente
<code>passive</code>	Habilita/Deshabilita modo pasivo

### Navegación

<code>cd directorio</code>	Cambia el directorio remoto activo de trabajo
<code>lcd directorio</code>	Cambiar el directorio local activo de trabajo
<code>ls   dir</code>	Listar el contenido del directorio actual
<code>pwd</code>	Nos muestra la ruta en la que estamos
<code>mkdir directorio</code>	Crear directorio
<code>rmdir</code>	Elimina un directorio vacío
<code>delete fichero</code>	Eliminar fichero
<code>mdelete patrón</code>	Elimina ficheros que coinciden con el patrón
<code>get fichero</code>	Descarga un fichero desde el servidor
<code>mget patrón</code>	Descarga todos los ficheros que coincidan con el patrón
<code>put fichero</code>	Enviar fichero al directorio activo del servidor
<code>mput patrón</code>	Enviar todos los ficheros que coincidan al directorio activo del servidor
<code>rename actual nuevo</code>	Renombrar un fichero
<code>user</code>	Para de usuario sin salir de la sesión

## Administración

<code>status</code>	Estado actual de la conexión
<code>binary   image</code>	Activa el modo de transferencia <b>binario</b>
<code>ascii</code>	Activa el modo de transferencia en modo texto <b>ASCII</b>
<code>! COMANDO</code>	Permite ejecutar el comando que queramos en el sistema local
<code>append local remoto</code>	Anexa a un archivo remoto el contenido de un archivo local
<code>literal   quote</code>	Ejecuta comandos FTP

---

