Cheatography

Symfony Global Cheat Sheet

by MaelStorm via cheatography.com/141830/cs/30453/

Histoire

Première version	18 octobre 2005
Créateur	Fabien Potencier
Dernière version	6.0.0
Licence	MIT

Définitions

Autowiring	il s'agit de « Définition automatique des dépendances des services » gérer automatiquement par le Framework
Injection de dépendances automatique	= autowiring
MVC	Modele - Vue - Controller | Architecture de projet de développement
Modele	Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement. Bien souvent la BDD
Vue	La présentation de l'interface graphique visible par l'utilisateur.
Controller	Traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

Autres définitions

**ORM

Autres définitions

**ORM

Autres définitions

ORM	object-relational mapping : programme informatique qui se place en interface entre un programme applicatif et une BDD relationnelle pour simuler une BDD orientée objet

Console

bin\console	Liste les commandes disponibles et affiche la version Symfony
server:start	Démarre un serveur web Symfony
debug:autowire	Liste classes/interfaces utilisables pour l'autowiring
debug:config	Vide la configuration actuelle pour une extension
debug:container	Listes les services actuels de l'application
debug:form	Liste classes/interfaces utilisables pour l'autowiring dans les formulaires
debug:route	Affiches les routes actuelles de l'application

Doctrine

doctrine:database:create	Créer la base de donnée si elle n'est pas créée
doctrine:database:drop	Drop la base de données.
doctrine:migrations:diff	Génère une migration en comparant la BDD aux migrations actuelles.
doctrine:schema:create	Execute le SQL pour générer les tables de la BDD

Doctrine (cont)

doctrine:schema:update-	Execute le SQL pour mettre à jour les tables de la BDD
doctrine:schema:drop	Drop les tables de la BDD
doctrine:fixtures:load	Exécutes les fixtures (seeders)

Objets utiles

Request	Représentation « orientée objet » du message HTTP Request
Response	Contient toutes les informations qui doivent être renvoyées au client à partir d'une demande donnée.
Fixture	Permet de seeder (injecter des données) en base de données

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com