

### Użytkownicy

shutdown	zamykamy Linuxa
adduser	dodajemy nowego użytkownika
newgrp	dodajemy nową grupę
passwd	zmieniamy hasła
logout	wylogowanie się
who	sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
users	jak wyżej
w	jak wyżej
whoami	sprawdzamy kim jesteśmy
mesg	zezwolenie na przyjmowania komunikatów
write	wysłanie wiadomości do danego użytkownika
wall	j/w tylko do wszystkich użytkowników
rwall	j/w tylko do wszystkich w sieci
ruser	wyświetla użytkowników pracujących w systemie
talk	możliwość interaktywnej rozmowy
finger	szczegółowe informacje o użytkownikach
su	zmieniamy się w innego użytkownika
chmod	zmieniamy parametry pliku
chown	zmieniamy właściciela pliku
chgrp	zmieniamy jaka grupa jest właścicielem pliku

### Katalogi

ls	pokazuje nam zawartość katalogu
dir	okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a
pwd	pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd	zmieniamy katalog
rmdir	usuwamy katalog
mkdir	nowy katalog

### Pliki

cat	edytowanie tekstu
touch	tworzenie pliku
rm	usuwanie pliku
man	wyświetlanie pliku

### Kopiowanie

mv	przynosimy lub zmieniamy jego nazwe
cp	kopiuje plik
mkdir	przenosimy lub zmieniamy nazwe

### Procesy

ps	aktualnie wykonywane procesy
kill	zabijanie procesu
top	wyświetla wykonywane procesy razem z ich ID które jest potrzebne do "zabicia" procesu

### Pomoc

help	wyświetla pomoc która zawiera wszystkie komendy w Linuxie razem z opisem, co robi dana komenda
man	wyświetla pomoc dla danej komendy,
touch	wypisuje wszystkie możliwe przełączniki, w tym przypadku do komendy touch



By **milley4**  
[cheatography.com/milley4/](https://cheatography.com/milley4/)

Published 12th December, 2013.  
Last updated 12th December, 2013.  
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**  
Measure your website readability!  
<https://readability-score.com>