

Użytkownicy

shutdown	zamykamy Linuxa
adduser	dodajemy nowego użytkownika
newgrp	dodajemy nową grupę
passwd	zmieniamy hasła
logout	wylogowanie się
who	sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
users	jak wyżej
w	jak wyżej
whoami	sprawdzamy kim jesteśmy
mesg	zezwoleń na przyjmowania komunikatów
write	wysłanie wiadomości do danego użytkownika
wall	j/w tylko do wszystkich użytkowników
rwall	j/w tylko do wszystkich w sieci
ruser	wyświetla użytkowników pracujących w systemie
talk	możliwość interaktywnej rozmowy
finger	szczegółowe informacje o użytkownikach
su	zmieniamy się w innego użytkownika
chmod	zmieniamy parametry pliku
chown	zmieniamy właściciela pliku
chgrp	zmieniamy jaka grupa jest właścicielem pliku

Katalogi

ls	pokazuje nam zawartość katalogu
dir	okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a
pwd	pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd	zmieniamy katalog
rmdir	usuwamy katalog
mkdir	nowy katalog

Pliki

cat	edytowanie tekstu
touch	tworzenie pliku
rm	usuwanie pliku
man	wyświetlanie pliku

Kopiowanie

mv	przynosimy lub zmieniamy jego nazwe
cp	kopiuje plik
mkdir	przenosimy lub zmieniamy nazwe

Procesy

ps	aktualnie wykonywane procesy
kill	zabijanie procesu
top	wyświetla wykonywane procesy razem z ich ID które jest potrzebne do "zabicia" procesu

Pomoc

help	wyświetla pomoc która zawiera wszystkie komendy w Linuxie razem z opisem, co robi dana komenda
man	wyświetla pomoc dla danej komendy,
touch	wypisuje wszystkie możliwe przełączniki, w tym przypadku do komendy touch



By **milley4**
cheatography.com/milley4/

Published 12th December, 2013.
Last updated 12th December, 2013.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**
Measure your website readability!
<https://readability-score.com>