SELECT

Utilizado para selecionar colunas da base de dados, deve ser acompanhado da tabela em que tal coluna se encontra

SELECT columnA , columnB FROM table;

Pode utiliz ar-se um asteri sco(*) para selecionar todas a colunas

SELECT * FROM table;

DISTINCT, COUNT

DISTINCT

Utilizado para selecionar valores únicos de uma coluna da base de dados, deve ser acompa nhado da tabela em que tal coluna se encontra

SELECT DISTINCT columnA FROM table;

Retornaria os valores distintos de *columnA*

------ --- --- --- -- - --- --- --- --- -- - --- --- -------

COUNT

Conta o numero de valores fornecidos como argumento para ele

SELECT COUNT(*) FROM table

Retornaria o numero de linhas em *table*

WHERE

Utilizado em conjunto com o SELECT para adicionar condições a query

SELECT * FROM table WHERE conditionA = 'string'

Pode ser utilizado tambem com outros sinais de igualdade (>, >=, <, <=, !=)

Para negar a condição utiliza-se o NOT

WHERE NOT conditionA = 'string'

Retornaria os valores comple men tares da primeira query

AND, OR

Para poder comparar múltiplos valores booleanos em diversas cláusulas, utilizamos os comap

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com