

### Plik

vim	uruchamia edytor vim
vim	uruchamia vim i wczytuje pliki
NAZWY	NAZWY
:q!	wyjście bez zachowania zmian
:q	wyjście, jeśli wszystkie zmiany są zachowane
:w	zapis zmian w pliku
:w!	wymuszenie zmian w pliku
:wq	zapis zmian i wyjście
!:NAZWA	wykonuje polecenie NAZWA w shellu
:w "NA-ZWA"	zapisuje aktualny plik pod nazwą

### Tryby pracy

#### normal tryb poleceń

Domyślny tryb pracy vim. Wydawane tutaj różne skróty klawiaturowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do **NORMAL** naciskamy klawisz [Esc]

#### insert tryb wprowadzania

Najprościej przejść do trybu **INSERT** wciskając klawisz i (więcej w dziale: "- Wejście do trybu edycji"). Tutaj vim zachowuje się w sposób zbliżony do normalnego edytora

#### visual tryb wizualny

Do nawigacji i manipulacji wyborów tekstowych, tryb ten pozwala na wykonywanie większości normalnych poleceń.

#### select tryb wizualny 2

Tryb wizualny, ale obsługą zbliżoną do MS

#### command-line

Do wprowadzania poleceń, podobnie jak w trybie **NORMAL**

### Tryby pracy (cont)

#### ex-mode

Podobny do trybu **command-line**, ale zoptymalizowany do przetwarzania wsadowego.

### Poruszanie się

LUB →	kursor w prawo
h LUB ←	kursor w lewo
j LUB ↓	kursor w dół
k LUB ↑	kursor w górę
G	na koniec pliku
gg	na początek pliku
NUMER G	do linii NUMER
Ctrl + g	numer linii + STATUS
^	przejdź na początek linii
\$	przejdź na koniec linii
w	początek następnego wyrazu
W	początek następnego wyrazu, może zawierać znaki interpunkcyjne.

### Wejście do trybu edycji

i	kursor przed znakiem
I	kursor na początku aktualnej linii
a	kursor za znakiem
A	na końcu aktualnej linii
o	na początku nowej linii poniżej
O	na początku nowej linii powyżej
s	zastępuje znak pod kursorem
ce	zastępuje bieżący wyraz
R	zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

### Edycja z trybu poruszania

dd	kasuje bieżącą linię
2dd	usuwa 2 linie, począwszy od bieżącej
d\$	usuwa tekst od kursora do końca linii
de	usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
dw	usuwa wyraz pod kursorem
x	usuwa znak pod kursorem <b>DEL</b>
X	usuwa znak <b>BACKSPACE</b>
w	początek następnego wyrazu
b	początek poprzedniego wyrazu
r	zamienia znak pod kursorem, bez wejścia w tryb edycji
R	zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

### Wykonywanie poleceń

!"ko- men- da"	Uruchamia komendę w shellu
ldir	Listuje katalog
:r ldir	Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza poniżej kursora

### Zmiana wielkości liter

guu OR vU	<b>małe</b> litery w całej linii
gUU OR VU	<b>wielkie</b> litery w całej linii
g~	zamień wielkość liter w linii
vEU	<b>wielkie</b> litery w wyrazie pod kursorem
vE	zamień wielkość liter w wyrazie
ggguG	<b>małe</b> litery w całym pliku

### Zawijki - Folding

zf#j	utwórz zawijkę od kursora # linii w dół
zf/string	utwórz zawijkę od kursora do stringu
zj	przenieś kursor do następnej zawijki
zk	przenieś kursor do poprzedniej zawijki
zo	otwórz <b>zawijkę</b> pod kursorem
zO	otwórz wszystkie pod kursorem
zm	zamyka jeden lub więcej poziomów zawijania
zM	Otwórz wszystkie zawijki
zc	zamyka <b>zawijkę</b>
zr	zmniejsz poziom zawijania o jeden
zR	zmniejsz poziom zawijania do 0 - wszystkie otwarte
zd	kasuje <b>zawijkę</b> pod kursorem
zE	<b>⚡</b> kasuje wszystkie zawijki
[z	przenieś na początek otwartej zawijki
]z	przenieś na koniec otwartej zawijki

:help folding  
:help zc  
:help zo  
:help za  
:help zf  
:help :syn-fold

### Sortowanie

:vimgrep	grep
:{rang e}sort u	sortowanie stringów
:sort N	sortowanie N linii
:sort /^.* /	sortuj po "  "



By **Nestor** (Nestor)  
[cheatography.com/nestor/](https://cheatography.com/nestor/)

Published 5th August, 2015.  
Last updated 16th May, 2021.  
Page 2 of 2.

Sponsored by **Readable.com**  
Measure your website readability!  
<https://readable.com>