

### SED

'/ #/d; /<sup>^</sup>  
\$/d'

Supprime les lignes vides et commentées

### RSYNC

a

Conserve toutes les informations sur les fichiers, comme les droits (chmod), la date de modification, etc. ;

r

sauvegarde aussi tous les sous-dossiers qui se trouvent dans le dossier à sauvegarder ;

v

Verbeux

--delete

supprime les fichiers du dossier cible non présent dans le dossier source

--backup

Les fichiers supprimés prendront un suffixe dans le répertoire de sauvegarde.

-backup-dir=/chemin/vers/le/repertoire

déplacer les fichiers supprimés dans un dossier qui leur est dédié

### LS

a

Fichiers cachés

h

human

l

Format long

r

Ordre inverse

t

Tri selon la date de modification

u

Date d'accès

### RPM

i

Install

U

Upgrade (met à jour un paquet ou l'installe s'il n'est pas présent)

v

Verbose

F

Met à jour un paquet que s'il est installé

h

Barre de progression

qa

Tous les paquets installés

qi

Informations

ql

Fichiers installés par le paquet

qa -  
-last

Date d'installation d'un paquet



By **nohaj**

[cheatography.com/nohaj/](https://cheatography.com/nohaj/)

Not published yet.

Last updated 6th June, 2014.

Page 1 of 1.

Sponsored by **Readability-Score.com**

Measure your website readability!

<https://readability-score.com>