Cheatography

# Pandas Cheat Sheet

by omarffkamel via cheatography.com/152902/cs/32976/

## Installation

conda install pandas

conda install seaborn

conda install pandas seaborn

## Export

CSV: df.to_csv(filename)

Excel: df.to_excel(filename)

SQL: df.to_sql(table_name, connection_object)

JSON: df.to_json(filename)

## Spalten bearbeiten

Spalte Hinzufugen:
df['fuenf'] = 5
df ['neue Spalte'] = 2*df['alte Spalte']

Spalte löschen:
del df['fuenf']

Spalten umbenennen:
df.rename(columns = {'alt1':'neu1','alt2':'neu2'}, inplace = True)
df.columns = ['neu1', 'neu2', 'neu3', 'neu4']

Rename: Funktionen entgegennehmen
df.rename(columns= str.upper, inplace = True)
df.rename(columns=lambda x: f'T1_{x}', inplace = True)

## Broadcasting

s1 = pd.Series(rng.standard_normal(10)) – 5

## Ausprägungen

Index:
df.idxmin()
df.idxmax()

Max wer zeile :
df.loc[df['Wert1'].idxmax()]

Position:
argmin()
argmax()

## Import

CSV: pd.read_csv(filename)

Excel: pd.read_excel(filename)

SQL : pd.read_sql(query, connection_object)

JSON: pd.read_json(json_string)

HTML: pd.read_html(url)

Clipboard: pd.read_clipboard()

dict: pd.DataFrame(dict)

## Dataframes

aus Listen: df = pd.DataFrame(["rot","grün","blau","gelb"], columns=["Farbe"])

aus Dictionaries: d = {"Name": ['Katja', 'Nina', 'Sven', 'Matthias'], "Alter": [32, 32, 36, 31], "Ort":['Berlin', 'München', 'Frankfurt', 'Köln'] }
df = pd.DataFrame(d)

seaborn: import seaborn as sns

## Zeilen bearbeiten

Zeilen anhand des Index löschen:
df = df.drop(1)
df = df.drop([0,1,2,3])
df.drop('fuenf', axis=1, inplace=True)

Werte anhand von boolscher Bedingung ändern:
df.loc[df["Alter"]>=32,'Ort'] = 'Berlin'

## Sortieren

Nach index:
df.sort_index()

Nach spaltenwerten
df.sort_values(by='Wert2')
df.sort_values(by=['Wert2','Wert3'], ascending=[False, True])

## Series

aus Listen: s = pd.Series(["rot","grün","blau","gelb"])

aus Dictionaries: d = {'Berlin':3645000, 'München':1472000, 'Hamburg':1841000, 'Köln':1086000 } staedte = pd.Series(d)

elementen zugriff: wie eine Liste. z.b: zahlen[3]

Bei einem dictionary werden die Schlüssel zum Index: staedte["Hamburg"]

NaN: Not a Number = fehlende Wert

## Dataframes Zugriff:

Erste zeile: df.head()

Spalten (über Spaltennamen) :
df.columns
df["Alter"] oder df.Alter
df[["Name","Alter"]]

Zeilen und Spalten per iloc
df.iloc[0]
df.iloc[0,0]
df.iloc[0,0:2]

über loc per Index-Label:
df.loc[:,"Alter"]
df.index = df["Name"]
df.loc[["Nina","Sven"],"Ort"]

booleans:
df.loc[df["Alter"]>=32]
df.loc[df['Name'].str[:1]=="M"]
df.loc[df["Alter"].isnull()]

Werten Zuweisung
df.loc['Sven':,'Alter'] = 30




Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com