

Vi instalacja i uruchamianie.

<code>apt-get install vi</code>	Instalacja Vi w systemie Linux Debian.
<code>vimtutor</code>	Tutorial programu Vi.
<code>vi nazwa pliku</code>	Uruchamianie pliku z pomocą Vi.

Sterowanie kursorem.

<code>O</code>	Przenosi kursor na początek linii.
<code>^</code>	Przenosi kursor na początek linii.
<code>\$</code>	Przenosi kursor na koniec linii.
<code>h</code>	Kursor w lewo.
<code>j</code>	Kursor w dół.
<code>k</code>	Kursor w górę.
<code>l</code>	Kursor w prawo.
<code>^H</code>	Odpowiednik backspace.
<code>f</code>	Przeniesienie do przodu, do podanego znaku.
<code>F</code>	Przeniesienie do tyłu, do podanego znaku.
<code>t</code>	Przeniesienie do przodu, przed wskazany znak.
<code>T</code>	Przeniesienie do tyłu, przed wskazany znak.
<code>;</code>	Powtarza ostatnie polecenie f,F,t lub T.
<code>,</code>	Odwraca działanie ostatniego polecenia f,F,t lub T.
<code> </code>	Ustawia kursor w podanej kolumnie.
<code>%</code>	Wskazuje parę dla nawiasu.
<code>B</code>	Ustawia kursor na początku poprzedniego słowa.
<code>W</code>	Ustawia kursor na początku następnego słowa.
<code>H</code>	Kursor na górę ekranu.
<code>L</code>	Kursor na dół ekranu.
<code>:<lic-zba></code>	Prznośnik kursor do wiersza wskazanego liczbą.
<code>spacja</code>	Kursor w prawo.

Sterowanie ekranem

<code>^F</code>	Jeden ekran do przodu.
<code>^B</code>	Jeden ekran do tyłu.
<code>G</code>	Przenosi okno do podanej linii.
<code>/</code>	Szuka wzorca do przodu.
<code>?</code>	Szuka wzorca do tyłu.
<code>^L</code>	Czyszczenie i przerysowanie ekranu.
<code>^R</code>	Przerysowanie ekranu.

Polecenia ex

<code>:q</code>	Wyjście, pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapisu.
<code>:q!</code>	Wyjście bez zapisania pliku.
<code>:w</code>	Zapisuje plik.
<code>:w nazwa</code>	Zapisuje plik pod nową nazwą.
<code>:w!</code>	Zapisuje plik, także plik "Tylko do odczytu".
<code>:wq</code>	Wyjście z Vi z zapisaniem pliku.
<code>:x</code>	Wyjście i zapis, bez zapisu gdy brak zmian.
<code>x!</code>	j/w, także plik "Tylko do odczytu".
<code>ZZ</code>	Wyjście z zapisaniem.
<code>:e nazwa</code>	Otwiera plik do edycji.
<code>:help</code>	Pomoc do programu.

Edycja tekstu

<code>a</code>	Wpisywanie tekstu za kursorem.
<code>A</code>	Wpisywanie tekstu na końcu linii.
<code>i</code>	Dodawanie tekstu przed kursorem.
<code>I</code>	Dodawanie tekstu na początku linii.
<code>o</code>	Nowa linia pod aktualną.
<code>O</code>	Nowa linia nad aktualną.
<code>R</code>	Zamiana tekstu.
<code>s</code>	Zamiana znaku wskazanego przez kursor.
<code>S</code>	Zastąpienie linii.
<code>c</code>	Zmiana zaznaczonego tekstu.
<code>C</code>	Zmiana do końca linii.

Zmiana tekstu

<code>x</code>	Usuwa znak wskazany przez kursor.
<code>X</code>	Usuwa znak przed kursorem.
<code>d</code>	Usuwa wskazany tekst.
<code>dd</code>	Kasuje aktualną linię.
<code>d<lic-zba></code>	Usuwa kilka wierszy.
<code>D</code>	Usuwa tekst od aktualnej pozycji do końca linii.
<code>y</code>	Kopiuje tekst do bufora pomocniczego.
<code>p</code>	Wstawia tekst za kursorem.
<code>P</code>	Wstawia tekst przed kursorem.
<code>J</code>	Łączy linie.
<code>><</code>	Przemieszcza tekst w prawo/lewo.
<code>!</code>	Przetwarza tekst na polecenie.
<code>r</code>	Zastępuje znak wskazany przez kursor.
<code>m</code>	Zaznaczanie linii.
<code>u</code>	Cofnięcie ostatniej zmiany.
<code>.</code>	Powtarza polecenie.

Autorzy

Martyna Marszałek
Mateusz Jędrzejak