Cheatography

Bootstrap 3 Cheat Sheet

by ralakei via cheatography.com/25611/cs/6759/

Grid system

	A placer avant les colonnes
col-xs-*	Résolution <768px
col-sm-*	Résolution ≥768px
col-md-*	Résolution ≥992px
col-lg-*	Résolution ≥1200px

Où * est la taille, de 1 à 12, de la colonne.

Titraille

Titre	Niveau de titre obligatoire et unique
<h%>Titre x</h%>	Niveau de titre moins important et facultatif
Sous-titre	

Où % est le niveau de titre, de 2 à 6

Mise en forme de texte

	texte en minuscule
	TEXTE EN MAJUSCULE
	Texte Capitalisé

Alignement des textes

	Texte aligné à gauche
	Texte aligné à droite
	Texte aligné au centre
	Texte justifié
	Texte sans retour à la ligne

Alignement des blocs

	Aligner le bloc à gauche
	Aligner le bloc à droite
	Aligner le bloc au centre
	Supprime les flottements

Visibilité des éléments

.visible-xs-*	Affiche l'élément
.visible-sm-*	uniquement pour la
.visible-md-*	taille sélectionnée
.visible-lg-*	
.hidden-xs	Masque l'élément
.hidden-sm	uniquement pour la
.hidden-md	taille sélectionnée
.hidden-lg	
.visible-%-block	Modifie la propriété
.visible-%-inline	display de l'élément
.visible-%-inline-block	sélectionné

Où * est la taille, de 1 à 12, de la colonne.
Où % est la taille, de xs à lg, de la colonne.

Label

Label par défaut

label-primary, label-success, label-info, label-warning, label-danger

Boutons

...

<button class="btn btn-default" type="submit">...</button>

<input class="btn btn-default" type="button" value="...">

<input class="btn btn-default" type="submit" value="...">

btn-default, btn-primary, btn-success, btn-info, btn-warning

btn-danger, btn-link

btn-xs, btn-sm, btn-md, btn-lg

btn-block	Bouton de la taille du bloc parent
disabled	Désactive un bouton <a>

Groupe de boutons

```
<div class="btn-group">
    <button type="b utt on" class= "btn btn-de -
fau lt"> Element #1< /bu tto n>
    <button type="b utt on" class= "btn btn-de -
fau lt"> Element #2< /bu tto n>
    <button type="b utt on" class= "btn btn-de -
fau lt"> Element #3< /bu tto n>
</d iv>
```


Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Dropdown

```
<div class="dropdown">
    <button class= "btn btn-de fault dropdo wn- -
tog gle " type="b utt on" id=" dro pdo wnI d" data-
t ogg le= " dro pdo wn" aria-h asp opu p="t rue "
aria-e xpa nde d="t rue ">
       Menu
        <span class= " car et"> </s pan>
    </b utt on>
    <ul class= " dro pdo wn- men u" aria-l abe -
lle dby ="dr opd own Id">
        <li ><a href="# " >El ement #1< /a> </l i>
        <li ><a href="# " >El ement #2< /a> </l i>
        <li ><a href="# " >El ement #3< /a> </l i>
        <li role="s epa rat or" class= " div ide -
r"><  /li>
        <li ><a href="# " >El ement #4< /a> </l i>
    </u l>
</d iv>
```

Formulaires : Input

```
<!-- Texte collé avant (et/ou après) l'input -->
<div class= " inp ut- gro up">
    <span class= " inp ut- gro up- add on"> Addon
avant< /sp an>
    <input type="t ext " class= " for m-c ont -
rol " />
    <span class= " inp ut- gro up- add on"> Addon
après< /sp an>
</d iv>
<!-- Bouton collé avant (ou après) l'input -->
<div class= " inp ut- gro up">
    <input type="t ext " class= " for m-c ont -
rol " placeh old er= " Rec her che r">
    <span class= " inp ut- gro up- btn ">
        <button class= "btn btn-de fau lt"
type="b utt on"> Go! </b utt on>
    </s pan>
</d iv>
```

Onglets

```
<ul class="nav nav-tabs">
    <li role="p res ent ati on" class= " act -
ive " ><a href="# " >El ement #1 actif< /a> </l i>
    <li role="p res ent ati on"> <a href="# " >El -
ement #2< /a> </l i>
    <li role="p res ent ati on"> <a href="# " >El -
ement #3< /a> </l i>
</u l>
```

Fil d'ariane / Breadcrumbs

```
<ol class="breadcrumb">
    <li ><a href="# " >El ement #1< /a> </l i>
    <li ><a href="# " >El ement #2< /a> </l i>
    <li class= " act ive " >El ement #3 couran -
t</ li>
</o l>
```


Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com