

configuration dhcp

localisation du fichier config	/etc/dhcp/dhcpd.conf
définir un sous réseau	subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {}
définir une plage d'ip	{ range 192.168.2.2 192.168.2.20; [...] }
définir une passerelle	{ [...] option routers 192.168.2.254; }
définir une ip spécifique pour une machine	{ [...] host <machine> { hardware ethernet <MAC- C>; fixed-address <IP>;}}

Piraterie (Man in the middle)

attaquer (dhcp spoofing)	ettercap -Tzq -M dhcp:/- 255.255.255.0/<IP SERVEU- spoofing) R>
--------------------------	---

configuration service dhcp

loc du fichier daemon	/etc/default/isc-dhcp-server
choix de l'interface de service	INTERFACESv4="<interface>"
(re)démarrer le service	systemctl (re)start isc-dhcp-server
voir le status du service	systemctl status isc-dhcp-server
voir les logs du service	journalctl --unit <service> --lines <N>

<interface> : eth0

<N> : 20

redémarrer le service après chaque modif dans /etc/dhcp/dhcp.conf

client dhcp

loc du fichier config d'interfaces	/etc/network/interfaces
loc des baux dhcp	/var/lib/dhcp/dhclient. <interface>.leases
prendre une ip avec dhcp	iface <interface> inet dhcp
prendre une ip avec dhcp (debug)	dhclient -d <interface> e>
libérer le bail dhcp	dhclient -r eth0
récupérer son adresse mac	ifconfig -a

<interface> : eth0



By **rodolphe**
cheatography.com/rodolphe/

Not published yet.
Last updated 25th October, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>