

configuration dhcp

localisation du fichier config /etc/dhcp/dhcpd.conf
définir un sous réseau subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {}
définir une plage d'ip { range 192.168.2.2 192.168.2.20; [...] }
définir une passerelle { [...] option routers 192.168.2.254; }
définir une ip spécifique pour une machine { [...] host <machine> { hardware ethernet <MAC>; fixed-address <IP>; } }

client dhcp

loc du fichier config d'interfaces /etc/network/interfaces
loc des baux dhcp /var/lib/dhcp/dhclient.<interface>.leases
prendre une ip avec dhcp iface <interface> inet dhcp
prendre une ip avec dhcp (debug) dhclient -d <interface>
libérer le bail dhcp dhclient -r eth0
récupérer son adresse mac ifconfig -a
<interface> : eth0

Piraterie (Man in the middle)

attaquer (dhcp spoofing) ettercap -Tzq -M dhcp:/- 255.255.255.0/<IP SERVEUR> R>

configuration service dhcp

loc du fichier daemon /etc/default/isc-dhcp-server
choix de l'interface de service INTERFACESv4="<interface>"
(re)démarrer le service systemctl (re)start isc-dhcp-server
voir le status du service systemctl status isc-dhcp-server
voir les logs du service journalctl --unit <service> --lines <N>
<interface> : eth0
<N> : 20
redémarrer le service après chaque modif dans /etc/dhcp/dhcp.conf



By **rodolphe**
cheatography.com/rodolphe/

Not published yet.
Last updated 25th October, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>