

Config hosts

emplacement	/etc/hosts
format	<IP> <nom>

Piraterie (cache poisoning)

procédure	dnsspoof -i <interface> -f
spoofing	<fichier>

services

gestion du service dns	named
recharger named : systemctl reload named	

Surcharger la requête au serveur dns

emplac- ement	/etc/dhcp/dhclient.conf
ligne à ajouter	supersede domain-name-- servers <ip>;

<ip> : 127.0.0.1 pour les machines dns, et l'ip des machines dns respectives pour chaque client

commandes

connaître l'ip associée au dns	host <dns> <ip>
scan de réseau	nmap -T5 -sP <ip>/22
recupérer le nom de la machine	hostname
test de débit	iperf -t 5 -c <ip>

ex : nmap -T5 -sP 10.0.0.0/22

fichiers utiles

relayer requêtes dns ext	/etc/bind/named.conf.options
création des domaines	/etc/bind/named.conf.local
fichier défaut à copier pour configurer la zone déclarée	/etc/bind/db.empty
fichier lu lorsque le dns n'est pas trouvé par défaut	/etc/resolv.conf

ex de commande : cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.netas si on a configuré la zone "netas" dans /etc/bind/named.conf.local



By rodolphe
cheatography.com/rodolphe/

Not published yet.
Last updated 15th November, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by [Readable.com](https://readable.com)
Measure your website readability!
<https://readable.com>