Refcard DNS réseau Cheat Sheet

by rodolphe via cheatography.com/208578/cs/44999/

Config hosts

emplacement	/etc/hosts
format	<IP> <nom>

Piraterie (cache poisoning)

procédure spoofing	dnsspoof -i <interface> -f <fichier>

services

gestion du service dns	named

recharger named : systemctl reload named

Surcharger la requête au serveur dns

emplacement	/etc/dhcp/dhclient.conf
ligne à ajouter	supersede domain-name--servers <ip>;

<ip> : 127.0.0.1 pour les machines dns, et l'ip des machines dns respectives pour chaque client

commandes

connaitre l'ip associée au dns	host <dns> <ip>
scan de réseau	nmap -T5 -sP <ip>/22
récupérer le nom de la machine	hostname
test de débit	iperf -t 5 -c <ip>

ex : nmap -T5 -sP 10.0.0.0/22

fichiers utiles

relayer requêtes dns ext	/etc/bind/named.conf.options
création des domaines	/etc/bind/named.conf.local
fichier défaut à copier pour configurer la zone déclarée	/etc/bind/db.empty
fichier lu lorsque le dns n'est pas trouvé par défaut	/etc/resolv.conf

ex de commande : cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.netas si on a configuré la zone "netas" dans /et/c/bind/named.conf.local

By **rodolphe**
cheatography.com/rodolphe/

Not published yet.
Last updated 15th November, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com