

Config hosts

emplacement	/etc/hosts
format	<IP> <nom>

Piraterie (cache poisoning)

procédure	dnsspoof -i <interface> -f
spoofing	<fichier>

services

gestion du service dns	named
-------------------------------	-------

recharger named : `systemctl reload named`

Surcharger la requête au serveur dns

emplac- ement	/etc/dhcp/dhclient.conf
--------------------------	-------------------------

ligne à ajouter	supersede domain-name-- servers <ip>;
----------------------------	--

<ip> : 127.0.0.1 pour les machines dns, et
l'ip des machines dns respectives pour
chaque client

commandes

connaître l'ip associée au dns	host <dns> <ip>
---	-----------------

scan de réseau	nmap -T5 -sP <ip>/22
-----------------------	-------------------------

recupérer le nom de la machine	hostname
---	----------

test de débit	iperf -t 5 -c <ip>
----------------------	--------------------

ex : `nmap -T5 -sP 10.0.0.0/22`

fichiers utiles

relayer requêtes dns ext	/etc/bind/named.conf.options
---------------------------------	------------------------------

création des domaines	/etc/bind/named.conf.local
------------------------------	----------------------------

fichier défaut à copier pour configurer la zone déclarée	/etc/bind/db.empty
---	--------------------

fichier lu lorsque le dns n'est pas trouvé par défaut	/etc/resolv.conf
--	------------------

ex de commande : `cp /etc/bind/db.empty
/etc/bind/db.netas` si on a configuré la zone
"netas" dans `/etc/bind/named.conf.local`



By **rodolphe**
cheatography.com/rodolphe/

Not published yet.
Last updated 15th November, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>