

Framework JS Smart Form

Afficher / masquer un champ

```
champO bli gat oire();
affich age Cha mp( for mul air e.I NTE RVE NTI -
ONS _EN _CO URS $VA LEUR1, true);
affich age Cha mp( for mul air e.I NTE RVE NTI -
ONS _EN _CO URS $VA LEUR1, false);
```

Activer / Désactiver les champs obligatoires

```
champO bli gat oire();
champO bli gat oir e(f orm ula ire.IN TER VEN TIO -
NS _EN _CO URS $ VAL EUR1, false);
champO bli gat oir e(f orm ula ire.IN TER VEN TIO -
NS _EN _CO URS $ VAL EUR1, true);
```

vider les champs textes et date/ Remettre la valeur par défaut d'un champ /décocher les cases à cocher / désélectionner une liste

```
viderC hamp();
viderC ham p(f orm ula ire.IN TER VEN TIO NS _EN _
COU RS $ VAL EUR1);
```

Masquer une section dont tous les champs sont masqués

```
masque rSe cti on();
masque rSe cti on( sec tion1, false);
masque rSe cti on( sec tion1, true);
```

attendre que le formulaire soit chargé côté back office

```
bkoInit();
```

attendre que le formulaire soit chargé côté front office

```
froInit();
```

Transformer un select en bouton radio

```
bouton Rad io();
```

Algorithme

Algorithme (cont)

```
`formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -
OUR S$V ALE UR2 |co ngé',
`formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -
ALE UR3 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -
OUR S$V ALE UR2 |congé
]
VALEUR1 et VALEUR3 s'affi cheront si le champ
variable VALEUR2 a pour valeur 'congé'.
```

Affichage d'un champ avec plusieurs conditions

```
Var Tableau = [
`formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -
OUR S$V ALE UR2 |co ngé #fo rmu lai re.I NT ERV -
ENT ION S_E N_C OUR S$V ALE UR3 |RT T#f orm ula -
ire.IN TER VEN TIO NS _EN _CO URS $ VAL EUR 4|une
semaine'
```

```
]
VALEUR1 s'affi chera si le champ variable VALEUR2
a pour valeur 'congé', si le champ variable
VALEUR3 a pour valeur 'RTT' et si le champ
variable VALEUR4 a pour valeur 'une semaine'. Les
3 conditions doivent être remplies, si l'une
d'entre elles ne l'ai pas, le champ VALEUR1 sera
masque.
```

Affichage d'un champ si l'une ou l'autre condition est remplie

Pour tester si l'une ou l'autre valeur est remplie, il faut rajouter un séparateur | au sein d'une même condition.

```
Var Tableau = [
`formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -
OUR S$V ALE UR2 |co ngé |fo rmu lai re.I NT ERV -
ENT ION S_E N_C OUR S$V ALE UR3 |RTT'
```

```
]
VALEUR1 s'affi chera si le champ variable VALEUR2
a pour valeur 'congé', OU si le champ variable
VALEUR3 a pour valeur 'RTT'.
```

Affichage d'un champ si le champ testé n'est pas renseigné

```
Var Tableau = [
`formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -
OUR S$V ALE UR2 |null'
]
VALEUR1 s'affi chera si VALEUR2 n'a pas été
renseigné
```

Conditions complexes

Affichage d'un champ ou d'une section avec une seule condition

```
Var Tableau = [  
'formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -  
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -  
OUR S$V ALE UR2 |congé'  
]  
VALEUR1 s'affi chera si le champ variable VALEUR2  
a pour valeur 'congé'. Dans tous les autres cas, il  
sera masque, vidé et rendu non obliga toire.
```

```
Var Tableau = [  
'secti on1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E -  
N_C OUR S$V ALE UR2 |congé'  
]  
la section 1 s'affi chera si le champ variable  
VALEUR2 a pour valeur 'congé'. Dans tous les autres  
cas, elle sera masquée.
```

Affichage d'un champ avec une seule condition mais plusieurs valeurs

```
Var Tableau = [  
'formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -  
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -  
OUR S$V ALE UR2 |co ngé ;em bau che;fin de contrat'  
]  
VALEUR1 s'affi chera si le champ variable VALEUR2  
a pour valeur 'congé' ou 'embauche' ou 'fin de  
contrat'.
```

Affichage de deux champs, chacun à une seule condition

```
Var Tableau = [  

```

```
Var Tableau = [  
'formu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR S$V -  
ALE UR1 #fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C -  
OUR S$V ALE UR2 |co ngé #fo rmu lai re.I NT ERV -  
ENT ION S_E N_C OUR S$V ALE UR3 |RT T;c ongés  
payees ;congés sans solde# formul air e.I NTE RVE -  
NTI ONS _EN _CO URS $VA LEU R4| ant ici pat -  
ion |fo rmu lai re.I NT ERV ENT ION S_E N_C OUR -  
S$V ALE UR5 |ré cup éra tio n#f orm ula ire.IN -  
TER VEN TIO NS _EN _CO URS $ VAL EUR 6|o bli gat -  
oir e;d iff ere nt; null'  
VALEUR1 s'affi chera :  
si VALEUR2 a pour valeur 'congé'  
ET VALEUR3 a pour valeur 'RTT' OU 'congés payés'  
OU 'congés sans solde'  
ET si VALEUR4 a la valeur 'antic ipa tion' OU si  
VALEUR5 a la valeur 'récup éra tion'  
Enfin, s'il est affiché ce champ sera obliga toire  
si VALEUR6 est renseigné.
```



By **root1**
cheatography.com/root1/

Not published yet.
Last updated 21st June, 2019.
Page 1 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish
Yours!
<https://apollopad.com>