

NetworkManager

nmcli con show	Muestra las conexiones
nmcli con show <interfaz>	Muestra la configuración de un interfaz
nmcli con edit <interfaz>	Edita de manera interactiva un interfaz
nmcli con reload	Recarga la configuración del interfaz
nmcli con [down/up] <interfaz>	Cambia el estado de un interfaz

ACL

getfacl <fichero>	Obtiene los permisos de un fichero
setfacl -m u:oracle:rxw test	Otorga permisos rxw al usuario oracle sobre el fichero test
setfacl -m d:o:rx share/	Modifica las ACL por defecto en el directorio /share
setfacl -x u:oracle test	Elimina las ACL del usuario oracle sobre el fichero test
setfacl -b test	Elimina todas las ACL del fichero test

Tmux Screen Multiplexer

tmux ls	Lista las sesiones creadas
tmux new-session -s <nombre sesion>	Creamos una sesion con un nombre concreto
tmux detach	Pone la sesión en segundo plano
Ctrl +b, d	Pone la sesión en segundo plano
tmux attach-session -t <nombre sesion>	Pone en primer plano la sesión indicada

Firewalld

firewall-cmd --list-all	Lista las zonas definidas
firewall-cmd --permanent --add-port=22/TCP	Añadimos el puerto 22
firewall-cmd --permanent --add-service=http	Añadimos el servicio http
firewall-cmd --permanent --remove-service=mysql	Eliminamos un servicio
firewall-cmd --permanent --add-source=192.168.1.0/24	Añadimos una ip o rango a la whitelist
firewall-cmd --permanent --remove-source=192.168.1.100	Eliminamos una ip o rango de la whitelist
firewall-cmd --reload	Aplicamos los cambios
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.100" port protocol="tcp" port="3306" accept'	Permitimos una IP a un puerto especifico

