

docker run

<code>docker run mydream_app</code>	Запустить контейнер <i>mydream_app</i> из образа <i>mydream_app</i>
<code>--name mydream_app</code>	Заменить случайное имя контейнера на <i>mydream_app</i>
<code>-p 80:8090</code>	Пробросить порт контейнера <i>8090</i> на <i>80</i> порт хост машины
<code>--restart always</code>	Перегружать контейнер каждый раз, когда он остановлен
<code>-v /media/storage/static:/opt/mydream_app/static</code>	Пробросить и закрепить директорию хост машины <i>/media/storage/static</i> в контейнер, по пути <i>/opt/mydream_app/static</i>
<code>-d</code>	Запускать контейнер в фоновом режиме
<code>-myarg</code>	Любой аргумент, который будет парсится <i>entrypoint</i> скриптом

docker build

<code>docker build /path/to/doc kerfile</code>	Собрать образ без метатагов из <i>Dockerfile</i> по пути <i>/path/to/dockerfile</i>
<code>-t mydream_app:v1.0.1</code>	Во время сборки прописать метаинформацию образу имя репозитория/имя образа - <i>mydream_app</i> , метка образа: <i>v1.0.1</i>



By **serjs**
cheatography.com/serjs/

Not published yet.
Last updated 19th May, 2017.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>