

General

Start git config firsttime username git config —global user.name "name"

Start git config firsttime email git config —global user.email "email"

Open a list of help commands Git --help

Web documentation on the console Git help commit

To add a new folder Cd (paste folder address)

To see the user email and the branch Git config —global e

****To reboot when you are on the global e** :ql

Repository commands

To create the repository on the folder Git INIT

Show files that are on the stage Git Status

To put folder on stage Git add y git add .

To take it out form the stage Git reset (folder)

To create a log on repository Git commit -m "-first commit"

Show commit history Git log (or git lg with alias)

Get back to last commit Git checkout-- .

Branches

Cambiar el nombre de la rama git branch -m master main

Iniciar un proyecto con la rama default de main en vez de master git config —global init.defaultBranch <rama>

Crear una nueva rama Git branch "nombre"

Cambiar entre ramas git checkout nombre

Unir dos ramas git merge nombre

Borrar la rama que ya no se necesita git branch -d nombre

Confirmar cambios que no han sido unificados git branch -d nombre -f

Crear una nueva rama y pasar automaticamente a ella git checkout -b nombre

All about commits

Para realizar el proceso de agregar un cambio y el commit de forma automática git commit -am "nombre del cambio"

en carpetas git add carpeta/*.js —>

fuera de carpetas git add ./*.html —> f

All about commits (cont)

Cuando tienes muchos subdirectorios, de esa manera toma todas las carpetas que hayan dentro de css ### Para la creación de carpetas que empiezan vacías .gitcommit

Para la creación de carpetas que empiezan vacías .gitcommit

Alias for log = git log git config --global alias.lg "log --graph --abbrev-commit --decorate --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)-%an%C(reset)%C(bold yellow)%d%C(reset)' --all"

Modificando un commit que ya existe git commit --amend -m "edited name"

Apuntar a un commit específico HEAD^ y número

Editar nombre de un commit específico git commit reset —soft (id del commit)

ir a un commit en el tiempo para empezar desde ahi git reset --soft id



By sevargasca

cheatography.com/sevargasca/

Not published yet.

Last updated 12th November, 2022.

Page 1 of 2.

Sponsored by [ApolloPad.com](https://apollopod.com)

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopod.com>

All about commits (cont)

Viajar a un repositorio eliminado	git commit reset —hard (id del commit eliminado)
Cambiar el nombre de un archivo o renombrarlo	git mv "nombre del archivo" "nuevo nombre del archivo"
Eliminar un archivo desde el GIT (lo mantiene en el stage, por lo que se puede recuperar con git reset hard)	git rm "nombre del archivo"

GitHub

Add tags	git tag <i>name</i>
check tags	git tag
Pull remote changes	git pull
Push local changes	git push
Set global config for rebase	git config --global pull.rebase true
see conflict changes	git stash



By sevargasca

cheatography.com/sevargasca/

Not published yet.

Last updated 12th November, 2022.

Page 2 of 2.

Sponsored by [ApolloPad.com](https://apollopad.com)

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>