

General

Start git config firsttime username	git config --global user.name "name"
Start git config firsttime email	git config --global user.email "email"
Open a list of help commands	Git --help
Web documentation on the console	Git help commit
To add a new folder	Cd (paste folder address)
To see the user email and the branch	Git config --global e
**To reboot when you are on the global e	:ql

Repository commands

To create the repository on the folder	Git INIT
Show files that are on the stage	Git Status
To put folder on stage	Git add y git add .
To take it out form the stage	Git reset (folder)
To create a log on repository	Git commit -m "- first commit"
Show commit history	Git log (or git lg with alias)
Get back to last commit	Git checkout-- .

Branches

Cambiar el nombre de la rama	git branch -m master main
Iniciar un proyecto con la rama default de main en vez de master	git config --global init.defaultBranch <rama>
Crear una nueva rama	Git branch "nombre"
Cambiar entre ramas	git checkout nombre
Unir dos ramas	git merge nombre
Borrar la rama que ya no se necesita	git branch -d nombre
Confirmar cambios que no han sido unificados	git branch -d nombre -f
Crear una nueva rama y pasar automaticamente a ella	git checkout -b nombre

All about commits

Para realizar el proceso de agregar un cambio y el commit de forma automática	git commit -am "nombre del cambio"
en carpetas	git add carpeta/*.js —>
fuera de carpetas	git add ./*.html —> f

All about commits (cont)

Quando tienes muchos subdirectorios, de esa manera toma todas las carpetas que hayan dentro de css ### Para la creación de carpetas que empiezan vacías .gitcommit	git add css/
Para la creación de carpetas que empiezan vacías .gitcommit	git add carpeta/.gitkeep
Alias for log = git lg	git config --global alias.lg "log --graph --abbrev-commit --decorate --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)-%an%C(reset)%C(bold yellow)%d%C(reset)' --all"
Modificando un commit que ya existe	git commit --amend -m "edited name"
Apuntar a un commit específico	HEAD^ y número
Editar nombre de un commit específico	git commit reset --soft (id del commit)
ir a un commit en el tiempo para empezar desde ahi	git reset --soft id



By sevargasca

Not published yet.

Last updated 12th November, 2022.

Page 1 of 2.

Sponsored by [Readable.com](https://readable.com)

Measure your website readability!

<https://readable.com>

All about commits (cont)

Viajar a un repositorio eliminado	git commit reset —hard (id del commit eliminado)
Cambiar el nombre de un archivo o renombrarlo	git mv "nombre del archivo" "nuevo nombre del archivo"
Eliminar un archivo desde el GIT (lo mantiene en el stage, por lo que se puede recuperar con git reset hard)	git rm "nombre del archivo"

GitHub

Add tags	git tag <i>name</i>
check tags	git tag
Pull remote changes	git pull
Push local changes	git push
Set global config for rebase	git config --global pull.rebase true
see conflict changes	git stash



By **sevargasca**

cheatography.com/sevargasca/

Not published yet.

Last updated 12th November, 2022.

Page 2 of 2.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>