

### Formatownie tekstowe

<code>&lt;pre&gt;</code>	Ten element HTML służy do wyświetlania tekstu z zachowaniem wszystkich odstępów i wcięć zapisanych w kodzie.	<code>&lt;pre&gt; function calculate Sum(a, b) {   return a + b; } &lt;/pre&gt;</code>
<code>&lt;br&gt;</code>	nowa linia	<code>&lt;p&gt;To jest pierwsza linia.&lt;br&gt;To jest druga linia.&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;mark&gt;</code>	wyróżnienie fragmentu tekstu wewnątrz innego elementu	<code>&lt;p&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, &lt;mark&gt; con sec tetur adipiscing elit&lt;/mark&gt;.&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;b&gt;</code>	pogrubienie, bez znaczenia semantycznego	<code>&lt;p&gt;To jest &lt;b&gt; pogrubiony tekst&lt;/b&gt; wewnątrz akapitu.&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;strong&gt;</code>	pogrubienie ze znaczeniem semantycznym	<code>&lt;p&gt;To jest &lt;strong&gt;ważny tekst&lt;/strong&gt; wewnątrz akapitu.&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;em&gt;</code>	kursywa	<code>&lt;p&gt;&lt;em&gt;To jest kursywa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;ins&gt;</code>	Ten element HTML służy do oznaczania wstawionego tekstu. Zazwyczaj powoduje to podkreślenie lub inną wizualną reprezentację tekstu, który został dodany do dokumentu w porównaniu z oryginalną wersją.	<code>&lt;p&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, &lt;ins&gt;consectetur adipiscing elit&lt;/ins&gt;.&lt;/p&gt;</code>

`<del l>` Ten element HTML służy do oznaczania usuniętego tekstu. Zazwyczaj powoduje to przekreślenie lub inną wizualną reprezentację tekstu, który został usunięty z oryginalnej wersji dokumentu. `<p> Lorem ipsum dolor sit amet, <del l>c ons ectetur adipiscing elit</ del >.< /p>`

`<s>` Ten element HTML służy do oznaczania przekreślonego tekstu. Zazwyczaj jest stosowany, gdy chcemy wskazać, że dany tekst jest przestarzały, nieaktualny lub nieprawdziwy, ale nadal jest widoczny na stronie. `<p> Lorem ipsum dolor sit amet, <s> con sec tetur adipiscing elit</ s>.< /p>`

`<sup>` indeks górny `<p> H<sup> 2</ sup >O< /p> <!-- H2O -->`

`<sub>` indeks dolny `<p> C<sub> 6</ sub >H< sub >12 </s ub> O<sub> 6</ sub ></ p> <!-- C6H12O6 -->`

`<q>` cytaty krótkie `<p> Według słów Alberta Einsteina: <q> Wyo braźnia jest ważniejsza od wiedzy.</ q> < /p>`




### Formatownie tekstowe (cont)

<code>&lt;q cite=..&gt;</code>	<p>cite wskazuje na źródło cytatu lub bloku cytatu</p>	<pre>&lt;p&gt; Według słów &lt;q cite="http://example.com/quote"&gt;Wyobraźnia dzy.&lt;/q&gt;&lt;/p&gt;</pre>
<code>&lt;blockquote&gt;</code>	<p>cytaty długie</p>	<pre>&lt;blockquote&gt; &lt;p&gt; Lorem ipsum dolor sit &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Pel len tesque vel dui sed orci faucibus iaculis. &lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;</pre>
<code>&lt;blockquote cite=..&gt;</code>	<p>cite wskazuje na źródło cytatu lub bloku cytatu</p>	<pre>&lt;blockquote cite="http://example.com/quote-source"&gt; &lt;p&gt; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Pel len tesque vel dui sed orci faucibus iaculis.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;</pre>
<code>&lt;span&gt;</code>	<p>Element <code>&lt;span&gt;</code> w HTML jest pustym kontenerem używanym do wyróżnienia i manipulacji części tekstu lub elementów na stronie. Nie wprowadza żadnych zmian w znaczeniu semantycznym ani stylu, ale umożliwia zastosowanie stylów CSS lub identyfikatorów dla danego fragmentu tekstu lub elementu.</p>	<pre>&lt;p&gt; Lorem ipsum dolor sit &lt;span style="color:red;"&gt;amet &lt;/span&gt;, cor it.&lt;/p&gt;</pre>

Mark - wyróżnienie elementu ze względu na inny kontekst

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div>
    <mark>
      <span>
        color: darkmagenta;
        font-weight: bold;
      </span>
    </div>
</body>
</html>
```



## abbr

abbr - znacznik skrótu

```
<abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
to dzisiejszy temat kursu.
```



By **sigeurd**  
[cheatography.com/signeurd/](https://cheatography.com/signeurd/)

Not published yet.  
Last updated 5th July, 2023.  
Page 2 of 4.

Sponsored by **Readable.com**  
Measure your website readability!  
<https://readable.com>