Cheatography

Websites Grundlagen Cheat Sheet

by Gregor Lüdi (Siniansung) via cheatography.com/20378/cs/39272/

HTML

html-Tags

<html> </html>	
<head> </head>	Informationen über die Website, Links tu externen Dokumenten
<body> </body>	Inhalt der Website
Überschrift Überschrift2	Überschriften
Paragraph	Absatz
 	break, Zeilenumbruch
<pre> </pre>	vorformattierter Text
<code> </code>	Programmcode ausgeben
	fett-gedruckter Text
	kursiv gedruckter Text

Bildtags

src: Speicheradresse des Bildes
alt: Text der anstelle des Bildes dargestellt wird
title: Text der angezeigt wird, wenn man mit der Maus über dem Bild wartet

Links

 sichtbarer Link

href: Zieladresse
target: gibt an, wo die neue Seite geöffnet wird:
_blank: neues Fenster, _self: im gleichen Fenster/Tab

Listen

	geordnete Liste (Nummerierung)
	ungeordnete Liste (Auflistung)
	Listeneintrag

CascadingStyleSheet

Einbinden von CSS

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">	externe CSS-Datei
<style> body {color: green;} </style>	interne CSS-Anweisungen (head)
heading	inline Styleanweisung im html-Tag

externe CSS-Dateien müssen im Header angegeben werden.

CSS-Attribute (Text)

font-size	Schriftgrösse in Pixel px oder em
font-family	Schriftfamilien als Liste von Schriften
font-weight	normal, bold, bolder, lighter
text-style	italic (kursiv), normal
text-transform	capitalize, uppercase, lowercase, none
text-align	horizontale Ausrichtung: left, center, right, justify

Kommentare

<!-- Kommentartext -->	html-Kommentar, mehrzeilig
/* Kommentartext */	css-Kommentar, mehrzeilig
// Kommentartext	css, js-Kommentar, einzeilig

Klassen

.classname {`css-code` }	Deklaration der Klasse
<tag class="classname"> </tag>	Zuweisung einer Klasse
<tag class="class1 class2"> </tag>	Zuweisung zweier Klassen

Klassen werden benutzt, wenn man mehrere Elemente mit der gleichen Formatierung zusammenfassen möchte.

ID-Selektor

#idname {`css-code` }	Deklaration der ID
<tag id="idname"> </tag>	Zuweisung einer ID

ID's werden benutzt um einzelne Elemente die nur einmal auf der Seite vorkommen dürfen hervorzuheben. Die ID's benutzt man auch um mit Javascript auf diese Elemente zugreifen zu können.

Grundstruktur

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```



By **Gregor Lüdi** (Siniansung)
cheatography.com/siniansung/
www.ken.ch/%7elueg

Published 3rd July, 2023.
Last updated 3rd July, 2023.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com