

Erlaubte Zeichen

A-Z
 a-z
 0-9
 Leerzeichen
 horizontaler-, vertikaler Tabulator, Seitenvorschub
 ! " % & () = . , ; + - * /
 # ~ { } [] < > | ' _ \ ? ^

Tokens

Zeichenfolge	C-Tokens
forwhile	forwhile
b>x	b, >, x
b->x	b, ->, x
b--x	b, --, x
b---x	b, ---, -, x

Es werden immer von links nach rechts die längstmöglichen Tokens erkannt.

Literale

Vier Arten: Ganze Zahlen, Fließkommazahlen, Zeichen, Zeichenketten

Jedes Literal ist gekennzeichnet durch Wert und Datentyp

Trigraph

Trigraph	Ersetzt
??([
??)]
??<	{
??>	}
??/	\
??!	
??'	^
??-	~
??=	#

Bezeichner

Bezeichner sind Namen für Konstanten, Variablen, Datentypen, Klassen, Funktionen oder Makros.

Können aus Folge von Buchstaben, Ziffern und Unterstrich bestehen.

Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden.

Seit C99 auch universelle oder Multibyte-Zeichen erlaubt.

Ziffern und Multibyte-Zeichen dürfen nicht am Anfang verwendet werden.

Unterstriche vermeiden, um Kollisionen mit Bezeichnern aus den Standardbibliotheken zu vermeiden.

