Speicher reservieren

Reservieren ohne clearen (Null setzen)	void *malloc(int Groesse);
Beispiel	double *t = malloc(2 * sizeof(double)); double *v = malloc(2 * sizeof(*v));
Reservieren mit clearen (reservierte Bereiche mit 0 initialisieren)	void *calloc(int Anzahl_Elemente, int Groesse_eines_Elements);
Beispiel	double *u = calloc(2, sizeof(double)); double *w = calloc(2, sizeof(*w);

Reservierten Speicher vergrößern / verkleinern

Speicher reallozieren	`void reallo c(void AlterS pei che rbe reich, int NeueGr oesse);`
Beispiel	`int pArray = malloc(5  sizeof (int));` `pArray = reallo c(p Array, 1000 * sizeof (int))`

Ist der neue Speicherbereich größer, werden die bisherigen Daten in den neuen Speicherbereich kopiert.

Ist der neue Speicherbereich kleiner, werden die Daten nur bis zur Größe des neuen Bereichs kopiert.
Wird als neue Größe eine 0 angegeben, funktioniert die Funktion wie free();
Wird als alter Speicherbereich der NULL-Zeiger angegeben, funktioniert die Funktion wie malloc();

Reservierten Speicher freigeben

Funktion	`free(S PEI CHER);`

Beispiel	`void *z = malloc (1000); //1000 Bytes Speicher reserv ieren`
	`if(z != NULL)`
	`{`
	`  free(z);`
	`}`

Die free Funktion darf nur Speicherbereiche freigeben, die zuvor mit malloc oder calloc reserviert wurden.
free(NULL); bewirkt nichts und verursacht keinen Fehler;

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com