

Formas de declarar int

Por valor	<code>int a = 1;</code>
Copia de otra variable	<code>int a = i;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = b;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = (int) b;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = Conver t.T oIn t32(b);</code>
Copia de otra variable de tipo float (ERROR)	<code>a = f; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo float	<code>a = (int)f;</code>
Copia de otra variable de tipo float	<code>a = Conver t.T oIn t32(f);</code>
Copia de otra variable de tipo double (ERROR)	<code>a = d; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo double (ERROR)	<code>a = (int)d;</code>
Copia de otra variable de tipo double	<code>a = Conver t.T oIn t32(d);</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = a1 // 49 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = (int)a1; // 49 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = Conver t.T oIn t32 (a1); / / 49 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = aa // 97 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = (int)aa; // 97 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = Conver t.T oIn t32 (aa); / / 97 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo String (ERROR)	<code>a = ss; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo String (ERROR)	<code>a = (int)ss; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo String (ERROR)	<code>a = Conver t.T oIn t32 (ss); ❌</code>
Copia de otra variable de tipo String (ERROR)	<code>a = s1; ❌</code>

Formas de declarar int (cont)

Copia de otra variable de tipo String (ERROR)	<code>a = (int) s1; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo String	<code>a = Conver t.T oIn t32 (s1);</code>

Declaraciones

```
byte b = 1;

int i = 2;

float f = 3f

double d = 1;

char a1 = '1'

char aa = 'a'

string s1 = '1'

string ss = 's'
```

Formas de declarar int (copy)

Por valor	<code>int a = 1;</code>
Copia de otra variable	<code>int a = i;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = b;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = (int) b;</code>
Copia de otra variable de tipo byte	<code>int a = Conver t.T oIn t32 (b);</code>
Copia de otra variable de tipo float (ERROR)	<code>a = f; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo float	<code>a = (int)f;</code>
Copia de otra variable de tipo float	<code>a = Conver t.T oIn t32(f);</code>
Copia de otra variable de tipo double (ERROR)	<code>a = d; ❌</code>
Copia de otra variable de tipo double (ERROR)	<code>a = (int)d;</code>
Copia de otra variable de tipo double	<code>a = Conver t.T oIn t32(d);</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = a1 // 49 ⚠️</code>
Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO)	<code>a = (int)a1; // 49 ⚠️</code>

Formas de declarar int (copy) (cont)

Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO) `a = Convert.ToInt32(a1); / / 49 ⚠`

Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO) `a = aa // 97 ⚠`

Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO) `a = (int)aa; // 97 ⚠`

Copia de otra variable de tipo char (CUIDADO) `a = Convert.ToInt32(aa); / / 97 ⚠`

Copia de otra variable de tipo String (ERROR) `a = ss; ❌`

Copia de otra variable de tipo String (ERROR) `a = (int)ss; ❌`

Copia de otra variable de tipo String (ERROR) `a = Convert.ToInt32(ss); ❌`

Copia de otra variable de tipo String (ERROR) `a = s1; ❌`

Copia de otra variable de tipo String (ERROR) `a = (int) s1; ❌`

Copia de otra variable de tipo String `a = Convert.ToInt32(s1);`



By **Tlaloc-Es**
cheatography.com/tlaloc-es/

Not published yet.
Last updated 7th May, 2022.
Page 2 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>