

### Features

#### GENÉRICA

componente	padrão	exemplo
label	BB - [funcionalidade]	BB - Notícias
nome de máquina	ft_bb_[funcionalidade]	ft_bb_noticias

#### ESPECÍFICA

componente	padrão	exemplo
label	[projeto] - [funcionalidade]	NECCT - Notícias
nome de máquina	ft_bb_[funcionalidade]_[projeto]	ft_bb_noticias_necct

**Atenção:**  
 - Não se embala menu já existente (ex. Menu Principal) na features, somente links de menu. A não ser que seja um novo menu (específico da feature).

### Tipos de conteúdo

componente	padrão	exemplo
label	[Tipo-conteudo]	Página Básica ( <i>sempre no singular</i> )
nome de máquina	[tipo-conteudo]	pagina_basica

**Atenção:**

- Sempre apagar campo body
- Desabilitar exibição de autoria (*submitted*)
- Fechar comentários
- Desmarcar opção "Promover à página principal"
- Caso multilíngual, deixar obrigatório a seleção do idioma
- Definir *pattern* de url (artigos/[title]) *Atenção para o plural*
- Não há pattern para páginas básicas, formado pelo título na base do site (exemplo: /[title])

### Fields

componente	padrão	exemplo
label	[nome-campo]	Telefone celular
nome de máquina	[tipo-conteudo]_[nome-campo]	artigo_telefone_cel
opção de ajuda (help text)	Sempre preencher e colocar ponto final, quando possível, colocar exemplo.	Insira o número de telefone celular. (Ex.: (xx) xxxxx-xxxx)
		Insira as tags de notícias. Para utilizar mais de uma tag, separe-as por vírgula ",". (Ex.: esporte, política, economia)
caminho de arquivos	[tipo-conteúdo](singular)/[tipo-arquivo](plural)	/artigo/arquivos/



### Fields (cont)

/artigo/imagens/

/artigo/videos/

campos de usuários

usuario\_[nome-campo]

usuario\_nome\_completo

#### Atenção:

- Sempre configurar o caminho dos arquivos
- Permissões: sempre setar as permissões ao criar um novo campo

### Views

componente	padrão	exemplo
nome da view	[nome-feature]	noticias
nome do display	[tipo-display] - [título]	Bloco - Próximas notícias Página - Próximas notícias
classes do display	[nome-display] [tipo-exibição*]	proximos-cursos tabela
Comportamento sem resultado	Sempre preencher	Nenhum item encontrado
Paginação	Sempre usar ajax	
Filtros	Reparar na ordenação (performance)	
Contadores (header)	Sempre que possível inserir	Publicações (23), Número de inscritos: 34
Path pattern	[nome-feature]	noticias

#### Atenção:

- Filtros expostos:
- Habilitar botão Reset (texto do botão: "Redefinir")
- Alterar texto do botão Apply: "Filtrar"

#### \* Tipos de display para classes:

- Unformatted list / Order list - lista
- Table - tabela
- Slideshow - slideshow
- Grid - grade

### Image Style (imagecache)

componente	padrão	exemplo
label	[nome-seção] - [info] - [dimensões]	Home - Destaque Principal - 400x250
nome de máquina	[nome-seção]_[info]	home_destaque_principal

#### Atenção:

- Fazer um imagecache para cada seção.
- *Label*: não adicionar px se for pixel, se for porcentagem, utilizar %



### Idioma

- Habilitar idioma Português como padrão
- Mover peso

### Flags

#### GLOBAL

componente	padrão	exemplo
label	[ação] (sempre no infinitivo)	Revisar Conteúdo
nome de máquina	[ação] (sempre no infinitivo)	revisar_conteudo

#### ESPECÍFICA

componente	padrão	exemplo
label	[tipo-entidade] - [ação](sempre no infinitivo)	Trabalho - Revisar
nome de máquina	[tipo-entidade]_[ação](sempre no infinitivo)	trabalho_revisar

#### Atenção:

- Sempre categorizar a flag.

### Contextos

componente	padrão	exemplo
Tag	[nome-feature]	Notícias
Descrição	[nome-feature] - [nome-display ou nome-bloco]	Notícias - Mais recentes
Nome de máquina	[nome-feature]_[nome-display ou nome-bloco]	noticias_mais_recentes

#### Atenção:

- Sempre criar um contexto para cada bloco.

### Blocos

componente	padrão	exemplo
nome de máquina	[nome-feature]_[nome-bloco]	inscricao_status
description	[Nome-feature] - [Nome-bloco]	Inscrição - Status

### Panels

componente	padrão	exemplo
nome	[nome-feature]_[funcionalidade]	Submissão - Revisão de trabalhos
nome de máquina	[nome-feature]_[funcionalidade]	submissao_revisar_trabalhos

#### Atenção:

- Sempre lembrar de colocar o ID geral no painel (ex. #home)



### Cadastro de usuário (redirecionamento)

- Quando o usuário se cadastrar, redireciona para uma página de sucesso de cadastro.
- Quando o usuário logar, redireciona para o dashboard.

#### Atenção:

user pattern: usuarios/username

### Mensagens de sistema (messages)

Desabilitar mensagens padrões e exibi-las somente em caso específicos (via Rules)

### Taxonomia

componente	padrão	exemplo
label	[Nome-feature] - [Vocabulário]	Notícias - Tags
nome de máquina	[nome-feature]_[vocabulário]	noticias_tags
path pattern	[nome-feature]/[vocabulário]/[cat-title]	noticias/tags/tag-1

### Workflow de desenvolvimento

#### Git

*Não possui site local*

```
git clone url_do_git
```

*Possui local desatualizado*

```
git status
```

```
git fetch --all
```

```
git pull origin dev
```

#### Banco de Dados

Faça um backup pelo Backup and Migrate do site em Produção Importe o arquivo do banco (por comando por byte, phpmyadmin, Backup and Migrate ou drush)

#### Files

```
scp do site em Produção para seus /sites/default/files
```

#### Working...

```
git add [arquivos modificados]
```

```
git commit -m "Comentário descritivo no infinitivo"
```

```
git push origin dev (sempre enviando para a branch dev do repositório remoto)
```



By **vspereira**

[cheatography.com/vspereira/](https://cheatography.com/vspereira/)

Not published yet.

Last updated 3rd November, 2014.

Page 4 of 5.

Sponsored by **Readability-Score.com**

Measure your website readability!

<https://readability-score.com>

### Comandos byte

lsft	Para listar todas as features
dl [nome-feature]	Para baixar uma feature do Byte2b e instalá-la no diretório custom
create [nome-feature]	Para subir sua feature no Byte2b
setp	Para executar chown e chmod automaticamente nas pastas (execute da raiz, ex.:/var/www/site1)
rename [nome-antigo] [nome-novo]	Para renomear uma feature previamente criada. Ex.: byte rename ft_bb_noticias ft_bb_novidades
backup	Para realizar um backup com a data atual
install [nome-site]	Para fazer uma instalação completa com os módulos padrões
starter [nome-site]	Para fazer uma instalação padrão básica
updatedb	Pareia o banco local com o da produção, sentido produção > local
updateme	Para fazer update automático do comando byte

C

By **vspereira**

[cheatography.com/vspereira/](https://cheatography.com/vspereira/)

Not published yet.

Last updated 3rd November, 2014.

Page 5 of 5.

Sponsored by **Readability-Score.com**

Measure your website readability!

<https://readability-score.com>